

[ビルトインコンロ] 性能表

「N」から始まる品番:ノーリツブランド 「C」から始まる品番:ハーマンブランド

シリーズ名	S-Blink ADVANCE	S-Blink duo		S-Blink revor		i-SELECT		fami		メタルトップ			Compact Type			mi-fit	S-Blink +do	
品番	C3WL5系	N3WM2系	N3WM1系	N3WM4系	N3WM3系	C3WL9系	C3WL8系	N3WN7系	N3WN6系	N3WN5RJTG1	N3GN2RJTG1	N3GN2RSQ1	C2G系	C2C系	C1C04KSA	C2WJ7系	C3WF2KJTKST	
トッププレートサイズ	75cmタイプ	75cmタイプ	60cmタイプ	75cmタイプ	60cmタイプ	75cmタイプ	60cmタイプ	75cmタイプ	60cmタイプ	60cmタイプ	60cmタイプ	60cmタイプ	45cmタイプ	45cmタイプ	一口コンロ	60cmタイプ	75cmタイプ	
掲載ページ	P13~16	P17~20		P21~24		P25~26		P27~28		P29	P29	P29	P30	P30	P30	P31	P32	
調理性能	コンロ	ダブル高火力&ダブル口火																
		揚げもの温度調節機能(10℃ごと設定)																
		湯わかし機能(自動消火・保温)																
		炊飯機能(ごはん&おかゆ)																
		もちりごはんモード																
		麺ゆでモード																
		あぶり高温炒め・高温炒め・センサー解除																
		コンロ調理タイマー																
調理性能	グリル	オートアラカルト機能/オートあたため機能																
		オートグリル機能																
		グリル調理タイマー																
		ワイドグリル																
		専用ダッチオープン対応グリル																
		グリルタイプ																
フェイス部		ステンレスフェイス																
		前面パネルフラット																
操作性	操作部	トッププレートホワイト液晶																
		コンロ&グリルお知らせサイン																
		エコモード																
		コンロ火力微調節																
		オートパワーオフ機能付主電源ボタン																
		レンジフード連動																
		光る操作ボタン																
	お手入れ性能	トッププレート	メタルトップ															
		ガラストップ																
		親水アクアコート(ガラストップのみ)																
バーナー		シールドトップ構造																
		バーナーリングカバー																
グリル		グリルクリーンモード																
		着脱式サイドカバー																
		フッ素コート焼網																
		フラット焼網																
		グリル皿仕上げ																
安心性能	コンロ	鍋無し検知機能																
		中火点火																
		焦げつき消火機能																
		天ぷら油過熱防止機能																
	Si基準		コンロ消し忘れ消火機能(120分)															
			早切れ防止機能															
			立消え安全装置															
			過熱防止センサー															
		グリル防災機能(フレームアレスター)																
	報知	音声報知機能																
	表示	点火&火力&メニュー液晶表示(トッププレート)																
	ロック	ロック機能																
感震停止機能																		
その他	電源	AC100V電源																
		乾電池(アルカリ単1・1.5V×2個)																

※1 品番末尾の(L/R)は、高火力バーナーの位置L(左)、R(右)を示しており、選択した位置に高火力バーナー、反対側に標準バーナーとなります。

※2 シングルパッキング方式。カバーリングは外せません。