

注意! 井戸水、地下水を給水したことにより発生した析出物(炭酸カルシウムなど)に起因する不具合は、保証期間内でも有料修理となります。

標準タイプ
(お知らせなし)

ヒーター
給湯検知
対応

4万キロ 給湯 ▶ 45.0kW (38,700kcal/h)

設計標準
使用期間 **10年** 特定
保守製品 **低NOx**

屋外据置形 本体寸法/H900×W590×D295(mm)

減圧弁・安全弁内蔵/ステンレスパイプ仕様

OX-4706YV

希望小売価格 **¥238,040 (税抜¥216,400)**
台所リモコンは本体入付

オプション部材

入水金具保温材OTX 0500106 **¥2,310 (税抜¥2,100)**

※送油管は別売です。



OX-4706YV | 059EB01

屋外据置形 本体寸法/H900×W590×D295(mm)

減圧弁・安全弁内蔵/ステンレスパイプ仕様

OX-4706YSV

希望小売価格 **¥257,510 (税抜¥234,100)**
台所リモコンは本体入付

オプション部材

入水金具保温材OTX 0500106 **¥2,310 (税抜¥2,100)**

※送油管は別売です。



ステンレス外装

OX-4706YSV | 059ED01

屋外据置形 本体寸法/H900×W590×D295(mm)

減圧弁・安全弁必要/ステンレスパイプ仕様

OX-4706YS

希望小売価格 **¥238,040 (税抜¥216,400)**
台所リモコンは本体入付

オプション部材

減圧逆止弁0.8 0710320 **¥11,990 (税抜¥10,900)**

安全弁SD-2012ZZ 0710322 **¥3,850 (税抜¥3,500)**

※送油管は別売です。

ソーラー
対応



ステンレス外装

OX-4706YS | 05A1F01

共通リモコン <表記以外のリモコンは使えません。>

●台所リモコン/本体入付



RC-7616M-A(T)

高温注意サイン

リモコン給湯設定温度より貯湯温度が10℃以上高い場合には、リモコンに高温注意サイン「H」を表示します。

共通必要別売部材

●台所リモコン用

リモコンコードM 8A(2心) 0700166 **¥2,860 (税抜¥2,600)**

共通オプション部材

排気カバーC53 0500655 **¥4,950 (税抜¥4,500)**

オイルタンクFT-92S 0500672 **¥33,770 (税抜¥30,700)**

オイルタンクFT-201S 0506105 **¥53,680 (税抜¥48,800)**

送油管φ8セット3M 0501168 **¥3,300 (税抜¥3,000)**

注意! 井戸水、地下水を給水したことにより発生した析出物(炭酸カルシウムなど)に起因する不具合は、保証期間内でも有料修理となります。

標準タイプ
(お知らせなし)

4万キロ 給湯 ▶ 45.0kW (38,700kcal/h)

設計標準使用期間 **10年** 特定保証 低NOx

注意!
凍結防止は低温運転により行ってください。

標準タイプ
(お知らせなし)

4万キロ 給湯 ▶ 45.0kW (38,700kcal/h)

設計標準使用期間 **10年** 特定保証 低NOx

ヒーター 給湯機対応

屋外据置形 本体寸法/H880×W280×D520(mm)

減圧弁・安全弁必要/ステンレスパイプ仕様

OX-4716YS ソーラー対応

希望小売価格 **¥231,550 (税抜¥210,500)**
台所リモコンは本体脱着式
屋外用排気トップ Y-90A 0501531 ¥9,680 (税抜¥8,800)

合計価格 **¥241,230 (税抜¥219,300)**

オプション部材
減圧逆止弁0.8 0710320 ¥11,990 (税抜¥10,900)
安全弁SD-2012ZZ 0710322 ¥3,850 (税抜¥3,500)
排気アダプターセットHVK-A 0503282 ¥4,290 (税抜¥3,900)

※排気延長する場合は排気アダプターセットHVK-Aを使用します。
※送油管は「屋外用排気トップY-90A」「排気アダプターセットHVK-A」には入付してありますので送油管φ8セット3M ¥3,300 (税抜¥3,000) 0501168 を手配してください。

※送油管は別売です。

【排気延長】7m3曲がり以内 排気筒径 φ106

ステンレス外装

OX-4716YS | 05A2E01



屋内据置形 本体寸法/H880×W280×D520(mm)

減圧弁・安全弁必要/ステンレスパイプ仕様

OX-4706F FE ソーラー対応

希望小売価格 **¥218,570 (税抜¥198,700)**
台所リモコンは本体脱着式

オプション部材
減圧逆止弁0.8 0710320 ¥11,990 (税抜¥10,900)
安全弁SD-2012ZZ 0710322 ¥3,850 (税抜¥3,500)

φ106排気トップは入付です。
【排気延長】7m3曲がり以内 排気筒径 φ106

OX-4706F | 05A2C01



屋外据置形 本体寸法/H880×W280×D520(mm)

減圧弁・安全弁内蔵/ステンレスパイプ仕様

OX-4716YSV ソーラー対応

希望小売価格 **¥251,130 (税抜¥228,300)**
台所リモコンは本体脱着式
屋外用排気トップ Y-90A 0501531 ¥9,680 (税抜¥8,800)

合計価格 **¥260,810 (税抜¥237,100)**

オプション部材
入水金具保温材OTX 0500106 ¥2,310 (税抜¥2,100)
排気アダプターセットHVK-A 0503282 ¥4,290 (税抜¥3,900)

※排気延長する場合は排気アダプターセットHVK-Aを使用します。
※送油管は「屋外用排気トップY-90A」「排気アダプターセットHVK-A」には入付してありますので送油管φ8セット3M ¥3,300 (税抜¥3,000) 0501168 を手配してください。

※送油管は別売です。

【排気延長】7m3曲がり以内 排気筒径 φ106

ステンレス外装

OX-4716YSV | 05A2F01



屋内据置形 本体寸法/H880×W280×D520(mm)

減圧弁・安全弁内蔵/ステンレスパイプ仕様

OX-4706FV FE

希望小売価格 **¥238,040 (税抜¥216,400)**
台所リモコンは本体脱着式

オプション部材
入水金具保温材OTX 0500106 ¥2,310 (税抜¥2,100)

φ106排気トップは入付です。
【排気延長】7m3曲がり以内 排気筒径 φ106

OX-4706FV | 05A2B01



屋内据置形 本体寸法/H880×W280×D520(mm)

減圧弁・安全弁必要/ステンレスパイプ仕様

OX-4716F FE ソーラー対応

希望小売価格 **¥211,970 (税抜¥192,700)**
台所リモコンは本体脱着式

オプション部材
減圧逆止弁0.8 0710320 ¥11,990 (税抜¥10,900)
安全弁SD-2012ZZ 0710322 ¥3,850 (税抜¥3,500)

φ106排気トップは入付です。
【排気延長】7m3曲がり以内 排気筒径 φ106

OX-4716F | 05A3A01



屋内据置形 本体寸法/H880×W280×D520(mm)

減圧弁・安全弁必要/ステンレスパイプ仕様

OX-4706FF FF ソーラー対応

希望小売価格 **¥225,060 (税抜¥204,600)**
台所リモコンは本体脱着式

FF-101A 薄形給排気筒セット 0500340 ¥22,330 (税抜¥20,300)

合計価格 **¥247,390 (税抜¥224,900)**

オプション部材
減圧逆止弁0.8 0710320 ¥11,990 (税抜¥10,900)
安全弁SD-2012ZZ 0710322 ¥3,850 (税抜¥3,500)

【給排気延長】3m3曲がり以内 給気筒径 φ80 排気筒径 φ80

OX-4706FF | 05A2D01



共通リモコン <表記以外のリモコンは使えません。>

- OX-4716シリーズ用 台所リモコン/本体脱着式
RC-7615M-A(T) 台所リモコンを取り外して使用する場合は別途リモコンコードが必要です。
- OX-4706シリーズ用 台所リモコン/本体脱着式
RC-7616M-A(T) 台所リモコンを取り外して使用する場合は別途リモコンコードが必要です。

高温注意サイン
リモコン給湯設定温度より貯湯温度が10℃以上高い場合には、リモコンに高温注意サイン「H」を表示します。

共通必要別売部材
●台所リモコン用(台所リモコンを取り外して使用する場合に必要)
リモコンコードM 8A(2心) 0700166 ¥2,860 (税抜¥2,600)

共通オプション部材
オイルタンクFT-92S 0500672 ¥33,770 (税抜¥30,700)
オイルタンクFT-201S 0506105 ¥53,680 (税抜¥48,800)
送油管φ8セット3M 0501168 ¥3,300 (税抜¥3,000)

注意! 井戸水、地下水を給水したことにより発生した析出物(炭酸カルシウムなど)に起因する不具合は、保証期間内でも有料修理となります。

標準タイプ
(お知らせなし)

ヒーター
給油検知
対応

3万キロ 給湯 ▶ 37.8kW (32,500kcal/h)

設計標準
使用期間 **10年** 特定
保守製品 **低NOx**

屋外据置形 本体寸法/H900×W590×D295(mm)

減圧弁・安全弁内蔵/ステンレスパイプ仕様

OX-3706YV

希望小売価格 **¥218,570** (税抜¥198,700)
台所リモコンは本体入付



オプション部材

入水金具保温材OTX 0500106 **¥2,310** (税抜¥2,100)

※送油管は別売です。

OX-3706YV | 05A3F01

屋外据置形 本体寸法/H900×W590×D295(mm)

減圧弁・安全弁内蔵/ステンレスパイプ仕様

OX-3706YSV

希望小売価格 **¥238,040** (税抜¥216,400)
台所リモコンは本体入付



オプション部材

入水金具保温材OTX 0500106 **¥2,310** (税抜¥2,100)

※送油管は別売です。

ステンレス外装

OX-3706YSV | 05A4A01

屋外据置形 本体寸法/H900×W590×D295(mm)

減圧弁・安全弁必要/ステンレスパイプ仕様

OX-3706YS

希望小売価格 **¥218,570** (税抜¥198,700)
台所リモコンは本体入付

ソーラー
対応



オプション部材

減圧逆止弁0.8 0710320 **¥11,990** (税抜¥10,900)

安全弁SD-2012ZZ 0710322 **¥3,850** (税抜¥3,500)

※送油管は別売です。

ステンレス外装

OX-3706YS | 05A4B01

共通リモコン <表記以外のリモコンは使えません。>

●台所リモコン/本体入付



RC-7616M-A(T)

高温注意サイン

リモコン給湯設定温度より貯湯温度が10℃以上高い場合には、リモコンに高温注意サイン「H」を表示します。

共通必要別売部材

●台所リモコン用

リモコンコードM 8A(2心) 0700166 **¥2,860** (税抜¥2,600)

共通オプション部材

排気カバーC53	0500655	¥4,950	(税抜¥4,500)
オイルタンクFT-92S	0500672	¥33,770	(税抜¥30,700)
オイルタンクFT-201S	0506105	¥53,680	(税抜¥48,800)
送油管φ8セット3M	0501168	¥3,300	(税抜¥3,000)

注意! 井戸水、地下水を給水したことにより発生した析出物(炭酸カルシウムなど)に起因する不具合は、保証期間内でも有料修理となります。

標準タイプ
(お知らせなし)

3万キロ 給湯量▶37.8kW(32,500kcal/h)

給湯機対応

注意!
凍結防止は低温運転により行ってください。

設計標準使用期間 **10年** 特定保守製品 **低NOx**

標準タイプ
(お知らせなし)

3万キロ 給湯量▶37.8kW(32,500kcal/h)

ヒーター 近接設置 給湯機対応

設計標準使用期間 **10年** 特定保守製品 **低NOx**

屋外据置形 本体寸法/H880×W280×D520(mm)

減圧弁・安全弁必要/ステンレスパイプ仕様

OX-3716YS ソーラー対応

希望小売価格 **¥211,970** (税抜¥192,700)
台所リモコンは本体脱着式

屋外用排気トップ Y-90A
0501531 **¥9,680** (税抜¥8,800)

合計価格 ¥221,650 (税抜¥201,500)

オプション部材
排気アダプターセットHVK-A
0503282 **¥4,290** (税抜¥3,900)
減圧逆止弁0.8 0710320 **¥11,990** (税抜¥10,900)
安全弁SD-2012ZZ 0710322 **¥3,850** (税抜¥3,500)

※排気延長する場合は排気アダプターセットHVK-Aを使用します。
※送油管は「屋外用排気トップY-90A」「排気アダプターセットHVK-A」には入付していませんので送油管φ8セット3M ¥3,300(税抜¥3,000) 0501168 を手配してください。

※送油管は別売です。
【排気延長】7m3曲がり以内 **排気筒径 φ106**



屋外据置形 本体寸法/H880×W280×D520(mm)

減圧弁・安全弁内蔵/ステンレスパイプ仕様

OX-3716YSV ソーラー対応

希望小売価格 **¥231,550** (税抜¥210,500)
台所リモコンは本体脱着式


屋外用排気トップ Y-90A
0501531 **¥9,680** (税抜¥8,800)

合計価格 ¥241,230 (税抜¥219,300)

オプション部材
排気アダプターセットHVK-A
0503282 **¥4,290** (税抜¥3,900)
入水金具保温材OTX 0500106 **¥2,310** (税抜¥2,100)

※排気延長する場合は排気アダプターセットHVK-Aを使用します。
※送油管は「屋外用排気トップY-90A」「排気アダプターセットHVK-A」には入付していませんので送油管φ8セット3M ¥3,300(税抜¥3,000) 0501168 を手配してください。

※送油管は別売です。
【排気延長】7m3曲がり以内 **排気筒径 φ106**



屋内据置形 本体寸法/H880×W280×D520(mm)

減圧弁・安全弁必要/ステンレスパイプ仕様

OX-3706F FE ソーラー対応

希望小売価格 **¥199,100** (税抜¥181,000)
台所リモコンは本体脱着式

オプション部材
減圧逆止弁0.8 0710320 **¥11,990** (税抜¥10,900)
安全弁SD-2012ZZ 0710322 **¥3,850** (税抜¥3,500)
φ106排気トップは入付です。
【排気延長】7m3曲がり以内 **排気筒径 φ106**



屋内据置形 本体寸法/H880×W280×D520(mm)

減圧弁・安全弁内蔵/ステンレスパイプ仕様

OX-3706FV FE

希望小売価格 **¥218,570** (税抜¥198,700)
台所リモコンは本体脱着式

オプション部材
入水金具保温材OTX 0500106 **¥2,310** (税抜¥2,100)
φ106排気トップは入付です。
【排気延長】7m3曲がり以内 **排気筒径 φ106**



屋内据置形 本体寸法/H880×W280×D520(mm)

減圧弁・安全弁必要/ステンレスパイプ仕様

OX-3706FF FF ソーラー対応

希望小売価格 **¥205,590** (税抜¥186,900)
台所リモコンは本体脱着式

FF-101A薄形給排気筒セット
0500340 **¥22,330** (税抜¥20,300)

合計価格 ¥227,920 (税抜¥207,200)

オプション部材
減圧逆止弁0.8 0710320 **¥11,990** (税抜¥10,900)
安全弁SD-2012ZZ 0710322 **¥3,850** (税抜¥3,500)
【給排気延長】3m3曲がり以内 **給気筒径 φ80**
排気筒径 φ80



共通リモコン <表記以外のリモコンは使えません。>

●OX-3716シリーズ用 台所リモコン/本体脱着式

●OX-3706シリーズ用 台所リモコン/本体脱着式



RC-7615M-A(T)
台所リモコンを取り外して使用する場合は別途リモコンコードが必要です。



RC-7616M-A(T)
台所リモコンを取り外して使用する場合は別途リモコンコードが必要です。

高温注意サイン
リモコン給湯設定温度より貯湯温度が10℃以上高い場合には、リモコンに高温注意サイン「H」を表示します。

共通必要別売部材

●台所リモコン用(台所リモコンを取り外して使用する場合に必要)
リモコンコードM 8A(2心) 0700166 **¥2,860** (税抜¥2,600)

共通オプション部材

オイルタンクFT-92S 0500672 **¥33,770** (税抜¥30,700)
オイルタンクFT-201S 0506105 **¥53,680** (税抜¥48,800)
送油管φ8セット3M 0501168 **¥3,300** (税抜¥3,000)

石油給湯機 給湯専用 セミ貯湯式 OX 標準