

注意! ●高圧力型は上水道用です。 ●地域により給水圧が異なりますので、2階への給湯ができないことがあります。

**オート**タイプ **高圧力型**

4万キロ 給湯 ▶45.9kW(39,500kcal/h)  
ふる ▶14.0kW(12,000kcal/h)

- 追いだし
- たっぷり
- 沸上予約
- 呼出
- ヒーター
- 1F
- 給油検知対応

自動排水栓対応機種

設計標準使用期間 **10年** 特定保守製品 点検お忘れ NOx

※ふる配管は左右どちらでも接続可能です。(F/FFタイプのみ)

**屋外据置形** 本体寸法/H900×W590×D295(mm)

減圧弁・安全弁内蔵/ステンレスパイプ仕様

### OTX-H4707SAYSMV

希望小売価格 **¥431,200 (税抜¥392,000)**  
マルチリモコンは本体入付



New

オプション部材

排気カバーC53 0500655 **¥4,950 (税抜¥4,500)**

※ふる継手、送油管は別売です。

ステンレス外装

OTX-H4707SAYSMV | 05C4A01

**屋内/屋外兼用形** 本体寸法/H880×W280×D520(mm)

減圧弁・安全弁内蔵/ステンレスパイプ仕様

### OTX-H4707SAFMV

希望小売価格 **¥425,260 (税抜¥386,600)**  
台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付



New

※ふる継手は別売です。

φ106排気トップは入付です。

【排気延長】7m3曲がり以内 排気筒径 φ106

OTX-H4707SAFMV | 05C4B01

### 設定温度通りのお湯が出ます。

おふる沸かしはリモコンの「ふる自動」スイッチを押すだけ!シャワーの温度調節はもちろん、台所の給湯もお好みの湯温に設定できます。機器内にミキシング混合弁を内蔵、必要に応じた水を混合させ、あらかじめリモコンで設定した湯温に調整された快適なお湯が出ます。



混合弁内蔵

### 屋外設置する場合

1. 排気トップは「屋外用排気トップY-90A」¥9,680 (税抜¥8,800) 0501531 を使用します。
2. 送油管は「屋外用排気トップY-90A」に入付しておりませんので送油管φ8セット3M ¥3,300 (税抜¥3,000) 0501168 を手配してください。
3. 台所リモコンを本体から取り外し、本体の操作部穴を入付品の「操作部カバー」で覆ってください。

**屋内据置形** 本体寸法/H880×W280×D520(mm)

減圧弁・安全弁内蔵/ステンレスパイプ仕様

### OTX-H4707SAFFMV

希望小売価格 **¥425,260 (税抜¥386,600)**  
台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付



New

FF-101A薄形給排気筒セット

0500340 **¥22,330 (税抜¥20,300)**

合計価格 **¥447,590 (税抜¥406,900)**

※ふる継手は別売です。

【給排気延長】7m3曲がり以内 給気筒径 φ80

排気筒径 φ80

OTX-H4707SAFFMV | 05C4C01

### 共通リモコン <表記以外のリモコンは使えません。>

●マルチリモコン/本体入付

音声ガイド



浴室リモコン RC-B011S

+



台所リモコン RC-B001M(T)

<屋内タイプは本体脱着式>

台所リモコンを取り外して使用する場合は別途リモコンコードが必要です。

### 共通必要別売部材

- 浴室リモコン用  
リモコンコードS 8A(2心) 0700075 **¥2,860 (税抜¥2,600)**
- 台所リモコン用  
リモコンコードM 8A(2心) 0700166 **¥2,860 (税抜¥2,600)**  
循環アダプター-JX-F 0709084 **¥9,570 (税抜¥8,700)**

### 共通オプション部材

- オイルタンクFT-92S 0500672 **¥33,770 (税抜¥30,700)**
- オイルタンクFT-201S 0506105 **¥53,680 (税抜¥48,800)**
- 銅管用ふる継手Lセット(2コ入り) 0501807 **¥1,430 (税抜¥1,300)**
- 送油管φ8セット 3M 0501168 **¥3,300 (税抜¥3,000)**
- 浴室用屋外カバーセット 0700757 **¥1,430 (税抜¥1,300)**

**注意!** ● 高圧力型は上水道用です。 ● 地域により給水圧が異なりますので、2階への給湯ができないことがあります。

### フルオートタイプ 高圧力型

自動ふる 追いだし たし湯 沸上予約 呼出 ヒーター

1F RCS-2B 対応 給湯機対応 自動排水栓対応機種

4万キロ 給湯 ▶ 45.9kW (39,500kcal/h) ふる ▶ 14.0kW (12,000kcal/h)

設計標準使用期間 10年 特定 点検 低NOx

### オートタイプ 高圧力型

追いだし たし湯 沸上予約 呼出 ヒーター 1F

給湯機対応 自動排水栓対応機種

4万キロ 給湯 ▶ 45.9kW (39,500kcal/h) ふる ▶ 14.0kW (12,000kcal/h)

設計標準使用期間 10年 特定 点検 低NOx

※ふる配管は左右どちらでも接続可能です。(4717シリーズのみ)

#### 屋外据置形 本体寸法/H900×W590×D295(mm)

減圧弁・安全弁内蔵/ステンレスパイプ仕様

## OTX-H4707AYSV

希望小売価格 **¥451,110 (税抜¥410,100)**  
マルチリモコンは本体入付



オプション部材  
排気カバーC53 0500655 **¥4,950 (税抜¥4,500)**

※ふる継手、送油管は別売です。

ステンレス外装 OTX-H4707AYSV | 05C3E01

※ふる配管は左右どちらでも接続可能です。(4717シリーズのみ)

#### 屋外据置形 本体寸法/H900×W590×D295(mm)

減圧弁・安全弁内蔵/ステンレスパイプ仕様

## OTX-H4707SAYSV

希望小売価格 **¥404,250 (税抜¥367,500)**  
マルチリモコンは本体入付



オプション部材  
排気カバーC53 0500655 **¥4,950 (税抜¥4,500)**

※ふる継手、送油管は別売です。

ステンレス外装 OTX-H4707SAYSV | 05C3F01

#### 屋外据置形 本体寸法/H880×W280×D520(mm)

減圧弁・安全弁内蔵/ステンレスパイプ仕様

## OTX-H4717AYSV

希望小売価格 **¥445,170 (税抜¥404,700)**  
マルチリモコンは本体入付

屋外用排気トップ Y-90A 0501531 **¥9,680 (税抜¥8,800)**

合計価格 **¥454,850 (税抜¥413,500)**

オプション部材  
排気アダプターセットHVK-A 0503282 **¥4,290 (税抜¥3,900)**

※排気延長する場合は排気アダプターセットHVK-Aを使用します。  
※送油管は「屋外用排気トップY-90A」「排気アダプターセットHVK-A」には入付しておりませんので送油管φ8セット3M ¥3,300(税抜¥3,000) 0501168 を手配してください。

【排気延長】7m3曲がり以内 排気筒径 φ106

ステンレス外装 OTX-H4717AYSV | 05B8C01

※ふる継手、送油管は別売です。

#### 屋外据置形 本体寸法/H880×W280×D520(mm)

減圧弁・安全弁内蔵/ステンレスパイプ仕様

## OTX-H4717SAYSV

希望小売価格 **¥398,310 (税抜¥362,100)**  
マルチリモコンは本体入付

屋外用排気トップ Y-90A 0501531 **¥9,680 (税抜¥8,800)**

合計価格 **¥407,990 (税抜¥370,900)**

オプション部材  
排気アダプターセットHVK-A 0503282 **¥4,290 (税抜¥3,900)**

※排気延長する場合は排気アダプターセットHVK-Aを使用します。  
※送油管は「屋外用排気トップY-90A」「排気アダプターセットHVK-A」には入付しておりませんので送油管φ8セット3M ¥3,300(税抜¥3,000) 0501168 を手配してください。

【排気延長】7m3曲がり以内 排気筒径 φ106

ステンレス外装 OTX-H4717SAYSV | 05B8D01

※ふる継手、送油管は別売です。

### 注意 OTXシリーズをご使用についてのご注意<OTX-H4707MVシリーズは除く>

「ふる自動・ふる保温・ふる予約・追いだし・たし湯」機能を使用中、及び使用後しばらくの間は、リモコンの設定温度にかかわらず単水栓で給湯やシャワーをご使用になると熱いお湯が出ますのでご注意ください。本製品はサーモ水栓と併せて使用することをおすすめします。

共通リモコン <表記以外のリモコンは使えません。>

●マルチリモコン/本体入付



浴室リモコン RC-J111S



台所リモコン RC-7611M-A(T)

#### リモコン操作についてのご注意

「ふる自動」「ふる予約」「追いだし」「たし湯」スイッチ操作は、給湯の温度設定が最高レベルの[7]に設定されていないと操作できません。かならずリモコンで給湯温度を[7]に設定してからお使いください。

#### 高温注意サイン

リモコン給湯設定温度より貯湯温度が10℃以上高い場合(自動お湯はりや追いだし直後など)には、リモコンに高温注意サイン「H」を表示します。

#### 共通必要別売部材

- 浴室リモコン用  
リモコンコードS 8A(2心) 0700075 **¥2,860 (税抜¥2,600)**
- 台所リモコン用  
リモコンコードM 8A(2心) 0700166 **¥2,860 (税抜¥2,600)**
- 循環アダプター-JX-F 0709084 **¥9,570 (税抜¥8,700)**

#### 共通オプション部材

- 入水金具保温材OTX 0500106 **¥2,310 (税抜¥2,100)**
- オイルタンクFT-92S 0500672 **¥33,770 (税抜¥30,700)**
- オイルタンクFT-201S 0506105 **¥53,680 (税抜¥48,800)**
- 浴室用屋外カバーセット 0700757 **¥1,430 (税抜¥1,300)**
- 送油管φ8セット3M 0501168 **¥3,300 (税抜¥3,000)**

石油ふる給湯機 給湯 + 追いだし セミ貯湯式 OTX-H フルオート オート

注意! ● 高圧力型は上水道用です。 ● 地域により給水圧が異なりますので、2階への給湯ができないことがあります。

**標準タイプ** 高圧力型

4万キロ 給湯▶45.9kW(39,500kcal/h) ふる▶14.0kW(12,000kcal/h)

保温 追いだき 呼出 ヒーター 1F 給湯検知対応

設計標準使用期間 10年 特定保守製品 点検お知らせ 低NOx

※ふる配管は左右どちらでも接続可能です。(4717YSV、4707FVのみ)

**屋外据置形** 本体寸法/H900×W590×D295(mm)

減圧弁・安全弁内蔵/ステンレスパイプ仕様

**OTX-H4707YSV**

希望小売価格 ¥345,620 (税抜¥314,200)  
マルチリモコンは本体入付



New

オプション部材

排気カバー-C53 0500655 ¥4,950 (税抜¥4,500)

ステンレス外装

OTX-H4707YSV | 05C4D01

※送油管、ふる継手は別売です。

**屋内据置形** 本体寸法/H880×W280×D520(mm)

減圧弁・安全弁内蔵/ステンレスパイプ仕様

**OTX-H4707FV**

希望小売価格 ¥328,020 (税抜¥298,200)  
台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付



New

φ106排気トップは入付です。

【排気延長】7m3曲がり以内 排気管径 φ106

※ふる継手は別売です。

OTX-H4707FV | 05C4E01

**屋外据置形** 本体寸法/H880×W280×D590(mm)

減圧弁・安全弁内蔵/ステンレスパイプ仕様

**OTX-H4717YSV**

希望小売価格 ¥339,790 (税抜¥308,900)  
マルチリモコンは本体入付

屋外用排気トップ Y-90A

0501531 ¥9,680 (税抜¥8,800)

合計価格 ¥349,470 (税抜¥317,700)



New

屋外用排気  
トップY-90A  
は別売です。

オプション部材

排気アダプターセットHVK-A

0503282 ¥4,290 (税抜¥3,900)

ステンレス外装

OTX-H4717YSV | 05B8E01

※排気延長する場合は排気アダプターセットHVK-Aを使用します。  
※送油管は「屋外用排気トップY-90A」「排気アダプターセットHVK-A」  
には入付しておりませんので送油管φ8セット3M  
¥3,300(税抜¥3,000) 0501168 を手配してください。

【排気延長】7m3曲がり以内 排気管径 φ106

※送油管、ふる継手は別売です。

**注意** OTXシリーズをご使用についてのご注意<OTX-H4707MVシリーズは除く>

「ふる自動・ふる保温・ふる予約・追いだき・たし湯」機能を使用中、及び使用後しばらくの間は、リモコンの設定温度にかかわらず単水栓で給湯やシャワーをご使用になると熱いお湯が出ますのでご注意ください。本製品はサーモ水栓と併せて使用することをおすすめします。

共通リモコン <表記以外のリモコンは使えません。>

●マルチリモコン/本体入付



浴室リモコン RC-J113S



台所リモコン RC-7613M-A(T)

**リモコン操作についてのご注意**

「ふる保温」「追いだき」スイッチ操作は、給湯の温度設定が最高レベルの[7]に設定されていないと操作できません。かならずリモコンで給湯温度を[7]に設定してからお使いください。

**高温注意サイン**

リモコン給湯設定温度より貯湯温度が10℃以上高い場合(追いだき直後など)には、リモコンに高温注意サイン「H」を表示します。

**共通必要別売部材**

●浴室リモコン用

リモコンコードS 8A(2心) 0700075 ¥2,860 (税抜¥2,600)

●台所リモコン用(屋内タイプの台所リモコンを取り外して使用する場合に必要)

リモコンコードM 8A(2心) 0700166 ¥2,860 (税抜¥2,600)

循環アダプター-JX-F 0709084 ¥9,570 (税抜¥8,700)

**共通オプション部材**

入水金具保温材OTX 0500106 ¥2,310 (税抜¥2,100)

オイルタンクFT-92S 0500672 ¥33,770 (税抜¥30,700)

オイルタンクFT-201S 0506105 ¥53,680 (税抜¥48,800)

浴室用屋外カバーセット 0700757 ¥1,430 (税抜¥1,300)

送油管φ8セット3M 0501168 ¥3,300 (税抜¥3,000)