

局所暖房などの暖房ニーズに応えた、「スポット暖房機能」を搭載 デザイン性、利便性が向上したガスファンヒーター2タイプを発売

湯まわり設備メーカーの㈱ノーリツ(本社:神戸市、代表取締役社長:國井総一郎、資本金:201億円、東証一部上場)は、デラックスタイプガスファンヒーター(暖房能力:4.07kW)と、スタンダードタイプガスファンヒーター(暖房能力:5.81kW、4.07kW)の2タイプの新商品をそれぞれ8月1日に発売します。

● デザイン性を追求。

デラックスタイプ : インテリアデザインやデザイン家電ともなじむ新色3カラーを採用。

スタンダードタイプ: 徹底的にムダを排除したシンプル&クリーンデザイン。(5.81kWのみ)

● 「スポット暖房機能」をデラックスタイプ・スタンダードタイプに搭載。

近年、家族だんらんのスペースとしてリビングやダイニングを広くとる間取りが多くなっています。スイッチを押して約5秒で温風が出る速暖性の高いガスファンヒーターは、広いスペースでも素早く暖めることが可能で、取替え需要を中心に一定の年間販売台数で推移しており、2015年度は約40万台^{*1}の市場規模となっています。

■ 住空間をスマートに！デザイン性を向上

〈デラックスタイプはインテリアトレンドをとらえた3カラーを新たに採用〉

デラックスタイプには、フロントパネルにカラーステンレスを採用。ステンレスヘアラインが生み出す丸みのある形状は、光の当たり具合によって表情を変え、金属の光沢感と住空間との美しい調和が可能です。カラーもインテリアトレンドをとらえた3カラーを準備しました。目を引く色でありながら、インテリアに馴染みやすい「ルージュ」、落ち着いた色味でフローリングや和室での相性も良い「オリーブ」、幅広いインテリアにマッチする「プラチナ」をそろえ高級感を演出します。



オリーブ



ルージュ



プラチナ



カラーステンレス フロントパネル



サイドから見ても美しいフォルム



精巧なオーディオを彷彿させるLEDの光

《スタンダードタイプはシンプル&クリーンに、空間を選ばないデザインに刷新》

スタンダードタイプは各家庭での様々なインテリアに馴染むよう、無駄を徹底的に排除し、シンプルかつクリーンなデザインを追求しました。※2

外装は、シンプルを極めたスクエアフォルムを採用し、ホワイト主体のカラーで清潔感を持たせ「クリーンなガスファンヒーター」を連想させます。重量も従来品比で1.4kgの軽量化を実現しました。※2



■ シーンを選ばずしっかりした暖房が可能に

局所暖房などの用途別の暖房ニーズの高まりに応えました。デラックスタイプ・スタンダードタイプにそれぞれ「スポット暖房機能」を採用しました。

《両タイプ共に「スポット暖房機能」搭載で、シーンを選ばずしっかり暖房が可能》

デラックスタイプには、「スポット暖房機能」を新たに搭載しました。足元だけなどの局所暖房を行う場合、暖房能力を5段階から選んで固定でき、選んだ能力での暖房が可能のため、局所暖房の利便性が高まりました。

また、今回発売のスタンダードタイプにも、「スポット暖房機能」を新たに搭載しました。



デラックスタイプ（操作部）
専用スイッチ



スタンダードタイプ（操作部）
『-』スイッチ3秒長押し

※1 出典：日本ガス石油機器工業会 2015年1～12月出荷台数

※2 スタンダードタイプ 5.81kWのみ

【仕様・価格】

■デラックスタイプ 4.07kW 「GFH-4004D」

	新商品	従来品
暖房のめやす (木造/コンクリート)	11畳/15畳 ※13Aの場合	同左
外形寸法(mm) ※()内は脚部	H445×W480(483)×D163(185)	同左
質量(kg)	8.1	同左
カラー	プラチナ(GFH-4004D-PT) オリーブ(GFH-4004D-G3) ルージュ(GFH-4004D-R2)	ホワイトシルバー(GFH-4003D-WS) ブラウン(GFH-4003D-T1) オレンジ(GFH-4003D-D1)
暖房能力(kW)	4.07~0.76 ※13Aの場合	同左
消費電力(W) (暖房・「ナノイー」の同時運転)	19~13(0.4)	21~13(待機0.4)
運転音(dB)	39~25	同左
パワーセーブ運転	あり	同左
省エネ制御機能	エコ運転	同左
点火装置	イグナイター	同左
比例制御	8段	同左
空気浄化デバイス	パナソニック㈱製「ナノイー」※3	同左
設定室温範囲	L・12℃~26℃・H	同左
スポット暖房	あり	なし
おはようタイマー	メモリ式	同左
おやすみタイマー	1時間固定	同左
安全装置	転倒時ガス遮断装置・不完全燃焼防止装置・立消え安全装置・過電流保護装置・停電時安全装置・過熱防止装置・選択式自動消火機能	同左
希望小売価格 (本体価格・税別)	74,300円	同左

※3 「nanoe」、「ナノイー」および「nanoe」マークは、パナソニック株式会社の商標です。

■スタンダードタイプ 5.81kW 「GFH-5802S」

	新商品	従来品
暖房のめやす (木造/コンクリート)	15畳/21畳 ※13Aの場合	同左
外形寸法(mm) ※()内は脚部	H446×W520×D175(180)	H456×W520×D175(217)
質量(kg)	8.7	10.1
カラー	スノーホワイト	同左
暖房能力(kW)	5.81～1.05 ※13Aの場合	同左
消費電力(W)	17～10(待機0.5)	20～13(待機0.5)
運転音(dB)	39～25	同左
パワーセーブ運転	あり	なし
省エネ制御機能	エコ運転	同左
点火装置	イグナイター	同左
比例制御	8段	7段
空気浄化デバイス	なし	なし
設定室温範囲	L・12℃～26℃・H	L・16℃～26℃・H
スポット暖房	あり	なし
おはようタイマー	メモリ式	同左
おやすみタイマー	1時間固定	同左
安全装置	転倒時ガス遮断装置・不完全燃焼防止装置・立消え安全装置・過電流保護装置・停電時安全装置・過熱防止装置・選択式自動消火機能	転倒時ガス遮断装置・不完全燃焼防止装置・立消え安全装置・過電流保護装置・停電時安全装置・過熱防止装置・8時間自動消火機能
希望小売価格 (本体価格・税別)	85,800円	83,300円

■スタンダードタイプ 4.07kW 「GFH-4004S」

	新商品	従来品
暖房のめやす (木造/コンクリート)	11畳/15畳 ※13Aの場合	同左
外形寸法(mm) ※()内は脚部	H440×W478(483)×163(185)	同左
質量(kg)	7.5	同左
カラー	1色	同左
暖房能力(kW)	4.07～0.76 ※13Aの場合	同左
最大消費電力(W)	15～10(待機0.5)	17～10(待機0.5)
運転音(dB)	39～25	同左
パワーセーブ運転	あり	同左
省エネ制御機能	エコ運転	同左
点火装置	イグナイター	同左
比例制御	8段	同左
除菌デバイス	なし	同左
設定室温範囲	L・12℃～26℃・H	同左
スポット暖房	あり	なし
おはようタイマー	メモリ式	同左
おやすみタイマー	1時間固定	同左
安全装置	転倒時ガス遮断装置・不完全燃焼防止装置・立消え安全装置・過電流保護装置・停電時安全装置・過熱防止装置・選択式自動消火機能	同左
希望小売価格 (本体価格・税別)	オープン価格	同左