

台所専用

音声お知らせ機能搭載。
すばやくお湯が使えるので、お台所での
洗い物にピッタリ。

点検
お知らせ

設計上の
標準使用期間 **10年**

グリーン購入法適合商品

**小型湯沸器使用時は
必ず換気をしてください。**

音声お知らせ機能で安心感アップ

(お知らせ内容の一例)

\\ 分かりやすさが向上しました! /

機器の状態	お知らせサイン	音声案内
安全装置が 作動すると (例) 不完全燃焼防止 装置作動時	おしらせ サインが点滅	♪ビー・ビー・ビー 安全装置が作動しました。 ご使用を中止し本体正面の 電話番号までご連絡ください。 スピーカーから 音声でおしらせ
乾電池が 消耗すると	おしらせ サインが点灯	♪ピー・ピー 乾電池の容量がなくなりました。 新しい乾電池と交換してください。 スピーカーから 音声でおしらせ



おしらせサイン




スピーカー

ガスコンロの直上に設置されている 小型湯沸器の取替えについて

小型湯沸器がコンロの直上にあると不完全燃焼防止装置が作動し火がつかなくなったり、湯沸器の寿命を短くする原因となるため、コンロ直上設置は禁止されています。つきましては、既設の住宅に設置されている小型湯沸器を買い替える場合は、コンロの直上から他の場所に移動する必要があります。

■設置イメージ



移設が困難で、やむをえずコンロの直上に設置する場合は、以下の処置が必要となります。

2008年4月以降に製造された小型湯沸器※1を設置し、小型湯沸器に、メーカー指定の「小型湯沸器用防熱カバー※2」を取付けること。

※1)2008年4月改定の技術基準に適合した製品。
※2)2008年3月以前に製造された小型湯沸器には、取付けできません。
また、メーカー指定品以外の防熱カバーは、使用できません。



防熱カバー

小型湯沸器用防熱カバー
YP0302HM
希望小売価格 ¥16,610 (税抜 ¥15,100)
0707332

オプション部品

対応機種	フレキシブル出湯管		
	55cm	75cm	100cm
GQ-541MW GQ-541MWK	YP0130 ¥3,190(税抜¥2,900) 0709589	YP0131 ¥3,740(税抜¥3,400) 0709590	YP0132 ¥4,180(税抜¥3,800) 0709591
GQ-541MW GQ-541MWK GQ-541W	換気連動スイッチ YP0133 ¥15,510(税抜¥14,100) 0709579		

5号給湯タイプ

屋内壁掛形

小型湯沸器/元止め式

使用中は必ず換気をしてください

ガス・水個別調節



プッシュレバータイプ
(水量とガス量を別々に操作できます)

GQ-541MW

給湯 TG 10.5kW(9,000kcal/h)
LPG 10.5kW(0.75kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

希望小売価格


¥51,590 (税抜 ¥46,900)

- 不完全燃焼防止
- 再点火防止装置
- 立ち消え安全機能
- 過熱防止装置
- 消し忘れ消火機能

GQ-541MW

給水接続	ガス種	品コード
G1/2(15A)	LPG	051N001
G1/2(15A)	12A・13A	051N007

不完全燃焼防止
機能検査基準
合格品



※フレキ管の標準入付品は350mmです。

5号給湯タイプ

屋内壁掛形

小型湯沸器/元止め式

使用中は必ず換気をしてください

ガス・水個別調節



プッシュレバータイプ
(水量とガス量を別々に操作できます)

GQ-541MWK (寒冷地向)

給湯 TG 10.5kW(9,000kcal/h)
LPG 10.5kW(0.75kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

希望小売価格


¥51,590 (税抜 ¥46,900)

- 不完全燃焼防止
- 再点火防止装置
- 立ち消え安全機能
- 過熱防止装置
- 消し忘れ消火機能

GQ-541MWK

給水接続	ガス種	品コード
G1/2(15A)	LPG	051N101
G1/2(15A)	12A・13A	051N107

不完全燃焼防止
機能検査基準
合格品



※フレキ管の標準入付品は350mmです。

5号給湯タイプ

屋内壁掛形

小型湯沸器/先止め式

使用中は必ず換気をしてください

ガス・水個別調節



先止め式
(給湯栓に接続して使用します)

GQ-541W

給湯 TG 10.5kW(9,000kcal/h)
LPG 10.5kW(0.75kg/h)

(TGは13Aの値です。12Aは若干小さくなります。)

希望小売価格


¥53,130 (税抜 ¥48,300)

- 不完全燃焼防止
- 再点火防止装置
- 立ち消え安全機能
- 過熱防止装置
- 消し忘れ消火機能

GQ-541W

給水・給湯接続	ガス種	品コード
G1/2(15A)	LPG	051MY01
G1/2(15A)	12A・13A	051MY07

不完全燃焼防止
機能検査基準
合格品



※フレキ管の標準入付品は350mmです。

●ご家庭での使用を前提に設計しておりますので、給湯を連続して10分以上ご使用になりますと、消し忘れ防止のため燃焼をストップします。

部材などくわしくは P.195~をご覧ください。