

【注意】井戸水、地下水を給水したことにより発生した析出物（炭酸カルシウムなど）に起因する不具合は、保証期間内でも有料修理となります。

フルオートタイプ

4万キロ 給湯 ▶45.9kW(39,500kcal/h)
ふる ▶14.0kW(12,000kcal/h)

自動ふろ 追いだき たし湯 沸上予約 呼出 ヒーター

1F 給湯機対応 自動排水栓対応機種

設計標準 使用期間 10年 特定 保守製品 点検 お知らせ 低NOx

※ふる配管は左右どちらでも接続可能です。(4707AFVのみ)

屋外据置形 本体寸法/H900×W590×D295(mm)

減圧弁・安全弁内蔵/ステンレスパイプ仕様

OTX-4707AYV

希望小売価格 ¥392,480 (税抜 ¥356,800)
マルチリモコンは本体入付

オプション部材

排気カバー C53 0500655 ¥5,390 (税抜 ¥4,900)

※送油管、ふる継手は別売です。

OTX-4707AYV 05B6D01

屋外据置形 本体寸法/H900×W590×D295(mm)

減圧弁・安全弁内蔵/ステンレスパイプ仕様

OTX-4707AYSV

希望小売価格 ¥410,080 (税抜 ¥372,800)
マルチリモコンは本体入付

オプション部材

排気カバー C53 0500655 ¥5,390 (税抜 ¥4,900)

※送油管、ふる継手は別売です。

ステンレス外装 OTX-4707AYSV 05B6E01

屋内据置形 本体寸法/H880×W280×D520(mm)

減圧弁・安全弁内蔵/ステンレスパイプ仕様

OTX-4707AFV

希望小売価格 ¥392,480 (税抜 ¥356,800)
台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

φ106排気トップは入付です。

【排気延長】7m3曲がり以内 排気口径 φ106

※ふる継手は別売です。

OTX-4707AFV 05B6F01

フルオートタイプ

3万キロ 給湯 ▶37.6kW(32,400kcal/h)
ふる ▶14.0kW(12,000kcal/h)

自動ふろ 追いだき たし湯 沸上予約 呼出 ヒーター

1F 給湯機対応 自動排水栓対応機種

設計標準 使用期間 10年 特定 保守製品 点検 お知らせ 低NOx

屋外据置形 本体寸法/H900×W590×D295(mm)

減圧弁・安全弁内蔵/ステンレスパイプ仕様

OTX-3707AYV

希望小売価格 ¥374,880 (税抜 ¥340,800)
マルチリモコンは本体入付

オプション部材

排気カバー C53 0500655 ¥5,390 (税抜 ¥4,900)

※送油管、ふる継手は別売です。

OTX-3707AYV 05B9B01

屋外据置形 本体寸法/H900×W590×D295(mm)

減圧弁・安全弁内蔵/ステンレスパイプ仕様

OTX-3707AYSV

希望小売価格 ¥392,480 (税抜 ¥356,800)
マルチリモコンは本体入付

オプション部材

排気カバー C53 0500655 ¥5,390 (税抜 ¥4,900)

※送油管、ふる継手は別売です。

ステンレス外装 OTX-3707AYSV 05B9C01

注意 OTXシリーズをご使用についてのご注意<OTX-H4707MVシリーズは除く>
「ふる自動・ふる保温・ふる予約・追いだき・たし湯」機能を使用中、及び使用後はしばらくの間は、リモコンの設定温度にかかわらず単水栓で給湯やシャワーをご使用になると熱いお湯が出ますのでご注意ください。
本製品はサーモ水栓と併せて使用することをおすすめします。

共通リモコン <表記以外のリモコンは使えません。>

●マルチリモコン/本体入付



浴室リモコン RC-J111S



台所リモコン RC-7611M-A(T)

<屋内タイプは本体脱着式>
台所リモコンを取り外して使用する場合は別途リモコンコードが必要です。

リモコン操作についてのご注意

「ふる自動」「ふる予約」「追いだき」「たし湯」スイッチ操作は、給湯の温度設定が最高レベルの[7]に設定されていないと操作できません。かならずリモコンで給湯温度を[7]に設定してからお使いください。

高温注意サイン

リモコン給湯設定温度より貯湯温度が10℃以上高い場合(自動お湯はりや追いだき直後など)には、リモコンに高温注意サイン「H」を表示します。

共通必要別売部材

●浴室リモコン用

リモコンコード S 8A(2心) 0700075 ¥4,070 (税抜 ¥3,700)

●台所リモコン用(屋内タイプの台所リモコンを取り外して使用する場合に必要)

リモコンコード M 8A(2心) 0700166 ¥4,070 (税抜 ¥3,700)

循環アダプター JX-F 0709084 ¥9,900 (税抜 ¥9,000)

共通オプション部材

入水金具保温材 OTX

0500106 ¥2,420 (税抜 ¥2,200)

オイルタンク FT-92S

0500672 ¥47,300 (税抜 ¥43,000)

オイルタンク FT-201S

0506105 ¥75,240 (税抜 ¥68,400)

浴室用屋外カバーセット

0700757 ¥1,540 (税抜 ¥1,400)

浴室用屋外カバーセット厚壁用

0710207 ¥4,070 (税抜 ¥3,700)

送油管φ8セット3M

0501168 ¥3,520 (税抜 ¥3,200)

●混合水栓にて使用してください。単栓で使用されますと湯温が不安定になります。

●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手には差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。

本カタログに記載しております全商品の価格は希望小売価格です。また税込価格(税抜価格)をそれぞれ記しております。

仕様表 P.79

関連部材 P.84

本体寸法図 P.106

注意! 井戸水、地下水を給水したことにより発生した析出物(炭酸カルシウムなど)に起因する不具合は、保証期間内でも有料修理となります。

フルオートタイプ

3万キロ 給湯 ▶37.6kW(32,400kcal/h)
ふる ▶14.0kW(12,000kcal/h)

自動ふり 追いだし たし湯 沸上り 呼出 ヒーター 1F

給湯機 自動排水栓対応機種

設計標準 使用期間 10年 特定 点検 お知らせ

低 NOx

※ふる配管は左右どちらでも接続可能です。(3707AFVのみ)

屋外据置形 本体寸法/H900×W590×D295(mm)

減圧弁・安全弁内蔵/ステンレスパイプ仕様

OTX-3707AYSL

希望小売価格 ¥398,310 (税抜 ¥362,100)
マルチリモコンは本体入付

ソーラー直結専用

自然循環式太陽熱温水器と接続する場合は、機器の給水側は水道直結せず太陽熱温水器と同じシステムより給水してください。
ソーラーの設置は、機器上部より5.5m以上8m以下に設置してください。

「ふる自動・追いだし・たし湯」使用時には、ソーラーのお湯が温まっても加熱します。

オプション部材
排気カバーC53 0500655 ¥5,390 (税抜 ¥4,900)

※送油管、ふる継手は別売です。

屋内据置形 本体寸法/H880×W280×D520(mm)

減圧弁・安全弁内蔵/ステンレスパイプ仕様

OTX-3707AFV

希望小売価格 ¥374,880 (税抜 ¥340,800)
台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

φ106排気トップは入付です。

【排気延長】7m3曲がり以内 排気筒径 φ106

※ふる継手は別売です。

OTX-3707AFV 05B9D01

オートタイプ

4万キロ 給湯 ▶45.9kW(39,500kcal/h)
ふる ▶14.0kW(12,000kcal/h)

追いだし たし湯 沸上り 呼出 ヒーター 1F

給湯機 自動排水栓対応機種

設計標準 使用期間 10年 特定 点検 お知らせ

低 NOx

※ふる配管は左右どちらでも接続可能です。

屋外据置形 本体寸法/H880×W280×D590(mm)

減圧弁・安全弁内蔵/ステンレスパイプ仕様

OTX-4717SAYV

希望小売価格 ¥339,790 (税抜 ¥308,900)
マルチリモコンは本体入付

屋外用排気トップ Y-90A 0501531 ¥10,450 (税抜 ¥9,500)

合計価格 ¥350,240 (税抜 ¥318,400)

オプション部材

排気アダプターセットHVK-A 0503282 ¥4,620 (税抜 ¥4,200)

※排気延長する場合は排気アダプターセットHVK-Aを使用します。
※送油管は「屋外用排気トップY-90A」「排気アダプターセットHVK-A」には入付していませんので送油管φ8セット3M ¥3,520(税抜 ¥3,200) 0501168 を手配してください。

【排気延長】7m3曲がり以内 排気筒径 φ106

※送油管、ふる継手は別売です。

OTX-4717SAYV 05C2B01

屋外据置形 本体寸法/H880×W280×D590(mm)

減圧弁・安全弁内蔵/ステンレスパイプ仕様

OTX-4717SAYSV

希望小売価格 ¥357,390 (税抜 ¥324,900)

マルチリモコンは本体入付

屋外用排気トップ Y-90A 0501531 ¥10,450 (税抜 ¥9,500)

合計価格 ¥367,840 (税抜 ¥334,400)

オプション部材

排気アダプターセットHVK-A 0503282 ¥4,620 (税抜 ¥4,200)

※排気延長する場合は排気アダプターセットHVK-Aを使用します。
※送油管は「屋外用排気トップY-90A」「排気アダプターセットHVK-A」には入付していませんので送油管φ8セット3M ¥3,520(税抜 ¥3,200) 0501168 を手配してください。

【排気延長】7m3曲がり以内 排気筒径 φ106

※送油管、ふる継手は別売です。

OTX-4717SAYSV 05C2C01

屋内据置形 本体寸法/H880×W280×D520(mm)

減圧弁・安全弁内蔵/ステンレスパイプ仕様

OTX-4707SAFV

希望小売価格 ¥345,620 (税抜 ¥314,200)

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

φ106排気トップは入付です。

【排気延長】7m3曲がり以内 排気筒径 φ106

※ふる継手は別売です。

OTX-4707SAFV 05B7C01

注意 OTXシリーズをご使用についての注意<OTX-H4707MVシリーズは除く>
「ふる自動・ふる保温・ふる予約・追いだし・たし湯」機能を使用中、及び使用後しばらくの間は、リモコンの設定温度にかかわらず単水栓で給湯やシャワーをご使用になると熱いお湯が出ますのでご注意ください。
本製品はサーモ水栓と併せて使用することをおすすめします。

共通リモコン <表記以外のリモコンは使えません。>

●マルチリモコン/本体入付



浴室リモコン RC-J111S



台所リモコン RC-7611M-A(T)

<屋内タイプは本体脱着式>
台所リモコンを取り外して使用する場合は別途リモコンコードが必要です。

リモコン操作についてのご注意

「ふる自動」「ふる予約」「追いだし」「たし湯」スイッチ操作は、給湯の温度設定が最高レベルの[7]に設定されていないと操作できません。かならずリモコンで給湯温度を[7]に設定してからお使いください。

高温注意サイン

リモコン給湯設定温度より貯湯温度が10℃以上高い場合(自動お湯はりや追いだし直後など)には、リモコンに高温注意サイン「H」を表示します。

共通必要別売部材

- 浴室リモコン用
リモコンコードS 8A(2心) 0700075 ¥4,070 (税抜 ¥3,700)
- 台所リモコン用(屋内タイプの台所リモコンを取り外して使用する場合に必要)
リモコンコードM 8A(2心) 0700166 ¥4,070 (税抜 ¥3,700)
- 循環アダプター-JX-F 0709084 ¥9,900 (税抜 ¥9,000)

共通オプション部材

- | | | |
|----------------|---------|----------------------|
| 入水金具保温材OTX | 0500106 | ¥2,420 (税抜 ¥2,200) |
| オイルタンクFT-92S | 0500672 | ¥47,300 (税抜 ¥43,000) |
| オイルタンクFT-201S | 0506105 | ¥75,240 (税抜 ¥68,400) |
| 浴室用屋外カバーセット | 0700757 | ¥1,540 (税抜 ¥1,400) |
| 浴室用屋外カバーセット厚壁用 | 0710207 | ¥4,070 (税抜 ¥3,700) |
| 送油管φ8セット3M | 0501168 | ¥3,520 (税抜 ¥3,200) |

注意! 井戸水、地下水を給水したことにより発生した析出物(炭酸カルシウムなど)に起因する不具合は、保証期間内でも有料修理となります。

オートタイプ

4万キロ

給湯 ▶45.9kW(39,500kcal/h)
ふる ▶14.0kW(12,000kcal/h)

追いだき たし湯 沸上予約 呼出 ヒーター 1F

給湯機対応 自動排水栓対応機種

設計標準 使用期間 10年 特定 保守製品 点検 お知らせ

低NOx

屋外据置形 本体寸法/H900×W590×D295(mm)

減圧弁・安全弁内蔵/ステンレスパイプ仕様

OTX-4707SAYV

希望小売価格¥345,620(税抜¥314,200)
マルチリモコンは本体入付

※送油管、ふる継手は別売です。



OTX-4707SAYV 05B7A01

屋外据置形 本体寸法/H900×W590×D295(mm)

減圧弁・安全弁内蔵/ステンレスパイプ仕様

OTX-4707SAYSV

希望小売価格¥363,220(税抜¥330,200)
マルチリモコンは本体入付

※送油管、ふる継手は別売です。



ステンレス外装
OTX-4707SAYSV 05B7B01

オートタイプ

3万キロ

給湯 ▶37.6kW(32,400kcal/h)
ふる ▶14.0kW(12,000kcal/h)

追いだき たし湯 沸上予約 呼出 ヒーター 1F

給湯機対応 自動排水栓対応機種

設計標準 使用期間 10年 特定 保守製品 点検 お知らせ

低NOx

屋外据置形 本体寸法/H900×W590×D295(mm)

減圧弁・安全弁内蔵/ステンレスパイプ仕様

OTX-3707SAYV

希望小売価格¥328,020(税抜¥298,200)
マルチリモコンは本体入付

※送油管、ふる継手は別売です。



OTX-3707SAYV 05B9E01

屋外据置形 本体寸法/H900×W590×D295(mm)

減圧弁・安全弁内蔵/ステンレスパイプ仕様

OTX-3707SAYSV

希望小売価格¥345,620(税抜¥314,200)
マルチリモコンは本体入付

※送油管、ふる継手は別売です。



ステンレス外装
OTX-3707SAYSV 05B9F01

注意 OTXシリーズをご使用についてのご注意<OTX-H4707MVシリーズは除く>
「ふる自動・ふる保温・ふる予約・追いだき・たし湯」機能を使用中、及び使用後しばらくの間は、リモコンの設定温度にかかわらず単水栓で給湯やシャワーをご使用になると熱いお湯が出ますのでご注意ください。
本製品はサーモ水栓と併せて使用することをおすすめします。

共通リモコン <表記以外のリモコンは使えません>

●マルチリモコン/本体入付



浴室リモコン RC-J111S



台所リモコン RC-7611M-A(T)

リモコン操作についてのご注意

「ふる自動」「ふる予約」「追いだき」「たし湯」スイッチ操作は、給湯の温度設定が最高レベルの[7]に設定されていないと操作できません。かならずリモコンで給湯温度を[7]に設定してからお使いください。

高温注意サイン

リモコン給湯設定温度より貯湯温度が10℃以上高い場合(自動お湯はりや追いだき直後など)には、リモコンに高温注意サイン「H」を表示します。

共通必要別売部材

- 浴室リモコン用
リモコンコードS 8A(2心) 0700075 ¥4,070(税抜¥3,700)
- 台所リモコン用
リモコンコードM 8A(2心) 0700166 ¥4,070(税抜¥3,700)
- 循環アダプター-JX-F 0709084 ¥9,900(税抜¥9,000)

共通オプション部材

- | | | |
|----------------|---------|--------------------|
| 入水金具保温材OTX | 0500106 | ¥2,420(税抜¥2,200) |
| 排気カバー-C53 | 0500655 | ¥5,390(税抜¥4,900) |
| オイルタンクFT-92S | 0500672 | ¥47,300(税抜¥43,000) |
| オイルタンクFT-201S | 0506105 | ¥75,240(税抜¥68,400) |
| 浴室用屋外カバーセット | 0700757 | ¥1,540(税抜¥1,400) |
| 浴室用屋外カバーセット厚壁用 | 0710207 | ¥4,070(税抜¥3,700) |
| 送油管φ8セット3M | 0501168 | ¥3,520(税抜¥3,200) |

- 混合水栓にて使用してください。単栓で使用されますと湯温が不安定になります。
- 太陽熱温水器対応商品は水圧が低い場合、能力を十分に発揮しない事があります。
- ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手には差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。

仕様表 P.79

関連部材 P.84

本体寸法図 P.106

本カタログに記載しております全商品の価格は希望小売価格です。また税込価格(税抜価格)をそれぞれ記しております。

注意! 井戸水、地下水を給水したことにより発生した析出物(炭酸カルシウムなど)に起因する不具合は、保証期間内でも有料修理となります。

オートタイプ

3万キロ

給湯 ▶ 37.6kW (32,400kcal/h)
ふる ▶ 14.0kW (12,000kcal/h)

追いだし たし湯 沸上予約 呼出 ヒーター 1F 給湯検知対応 自動排水検対応機種

設計標準使用期間 10年 特定保証 点検お知らせ 低NOx

※ふる配管は左右どちらでも接続可能です。

屋外据置形 本体寸法 / H880×W280×D590(mm)

減圧弁・安全弁内蔵 / ステンレスパイプ仕様

OTX-3717SAYV

希望小売価格 ¥322,190 (税抜 ¥292,900)

マルチリモコンは本体入付

屋外用排気トップ Y-90A

0501531 ¥10,450 (税抜 ¥9,500)

合計価格 ¥332,640 (税抜 ¥302,400)

オプション部材

排気アダプターセット HVK-A

0503282 ¥4,620 (税抜 ¥4,200)

※排気延長する場合は排気アダプターセット HVK-A を使用します。

※送油管は「屋外用排気トップ Y-90A」「排気アダプターセット HVK-A」には

入付していませんので送油管φ8セット3M ¥3,520 (税抜 ¥3,200)

0501168 を手配してください。

【排気延長】7m3曲がり以内 排気筒径 φ106

※送油管、ふる継手は別売です。



OTX-3717SAYV | 05C2F01

屋外据置形 本体寸法 / H880×W280×D590(mm)

減圧弁・安全弁内蔵 / ステンレスパイプ仕様

OTX-3717SAYSV

希望小売価格 ¥339,790 (税抜 ¥308,900)

マルチリモコンは本体入付

屋外用排気トップ Y-90A

0501531 ¥10,450 (税抜 ¥9,500)

合計価格 ¥350,240 (税抜 ¥318,400)

オプション部材

排気アダプターセット HVK-A

0503282 ¥4,620 (税抜 ¥4,200)

※排気延長する場合は排気アダプターセット HVK-A を使用します。

※送油管は「屋外用排気トップ Y-90A」「排気アダプターセット HVK-A」には

入付していませんので送油管φ8セット3M ¥3,520 (税抜 ¥3,200)

0501168 を手配してください。

【排気延長】7m3曲がり以内 排気筒径 φ106

※送油管、ふる継手は別売です。



OTX-3717SAYSV | 05C3A01

注意 OTXシリーズをご使用についてのご注意<OTX-H4707MVシリーズは除く>
「ふる自動・ふる保温・ふる予約・追いだし・たし湯」機能を使用中、及び使用後しばらくの間は、リモコンの設定温度にかかわらず単水栓で給湯やシャワーをご使用になると熱いお湯が出ますのでご注意ください。
本製品はサーモ水栓と併せて使用することをおすすめします。

屋内据置形 本体寸法 / H880×W280×D520(mm)

減圧弁・安全弁必要 / ステンレスパイプ仕様

OTX-3707SAF

希望小売価格 ¥310,530 (税抜 ¥282,300)

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

オプション部材

減圧逆止弁 0.8 0710320 ¥18,700 (税抜 ¥17,000)

安全弁 SD-2012ZZ 0710322 ¥8,580 (税抜 ¥7,800)

φ106排気トップは入付です。

【排気延長】7m3曲がり以内 排気筒径 φ106

※ふる継手は別売です。

OTX-3707SAF | 05C0A01



屋内据置形 本体寸法 / H880×W280×D520(mm)

減圧弁・安全弁内蔵 / ステンレスパイプ仕様

OTX-3707SAFV

希望小売価格 ¥328,020 (税抜 ¥298,200)

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

φ106排気トップは入付です。

【排気延長】7m3曲がり以内 排気筒径 φ106

※ふる継手は別売です。

OTX-3707SAFV | 05C0B01



屋内据置形 本体寸法 / H880×W280×D520(mm)

減圧弁・安全弁必要 / ステンレスパイプ仕様

OTX-3707SAFF

希望小売価格 ¥328,020 (税抜 ¥298,200)

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

FF-101A 薄形給排気筒セット

0500340 ¥23,980 (税抜 ¥21,800)

合計価格 ¥352,000 (税抜 ¥320,000)

オプション部材

減圧逆止弁 0.8 0710320 ¥18,700 (税抜 ¥17,000)

安全弁 SD-2012ZZ 0710322 ¥8,580 (税抜 ¥7,800)

【給排気延長】3m3曲がり以内 給気筒径 φ80

排気筒径 φ80

※ふる継手は別売です。

OTX-3707SAFF | 05C0C01



共通リモコン <表記以外のリモコンは使えません。>

●マルチリモコン / 本体入付



浴室リモコン RC-J111S



台所リモコン RC-7611M-A(T)

<屋内タイプは本体脱着式>
台所リモコンを取り外して使用する場合は別途リモコンコードが必要です。

リモコン操作についてのご注意

「ふる自動」「ふる予約」「追いだし」「たし湯」スイッチ操作は、給湯の温度設定が最高レベルの[7]に設定されていないと操作できません。かならずリモコンで給湯温度を[7]に設定してからお使いください。

高温注意サイン

リモコン給湯設定温度より貯湯温度が10℃以上高い場合(自動お湯はりや追いだし直後など)には、リモコンに高温注意サイン「H」を表示します。

共通必要別売部材

●浴室リモコン用

リモコンコード S 8A (2心) 0700075 ¥4,070 (税抜 ¥3,700)

●台所リモコン用 (屋内タイプの台所リモコンを取り外して使用する場合に必要)

リモコンコード M 8A (2心) 0700166 ¥4,070 (税抜 ¥3,700)

循環アダプター JX-F 0709084 ¥9,900 (税抜 ¥9,000)

共通オプション部材

入水金具保温材 OTX

0500106 ¥2,420 (税抜 ¥2,200)

オイルタンク FT-92S

0500672 ¥47,300 (税抜 ¥43,000)

オイルタンク FT-201S

0506105 ¥75,240 (税抜 ¥68,400)

浴室用屋外カバーセット

0700757 ¥1,540 (税抜 ¥1,400)

浴室用屋外カバーセット厚壁用

0710207 ¥4,070 (税抜 ¥3,700)

送油管φ8セット3M

0501168 ¥3,520 (税抜 ¥3,200)

【注意】井戸水、地下水を給水したことにより発生した析出物（炭酸カルシウムなど）に起因する不具合は、保証期間内でも有料修理となります。

標準タイプ

4万キロ

給湯 ▶45.9kW(39,500kcal/h)
 ふろ ▶14.0kW(12,000kcal/h)

保温 追いだき 呼出 ヒーター 1F 給湯検知対応

設計標準
使用期間 10年

特定
低公害
製品
点検
お知らせ

低
NOx

※ふる配管は左右どちらでも接続可能です。(4717シリーズのみ)

屋外据置形

本体寸法／H900×W590×D295(mm)

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

OTX-4707YV

希望小売価格 ¥287,100 (税抜¥261,000)
 マルチリモコンは本体入付

オプション部材

排気カバーC53 0500655 ¥5,390 (税抜¥4,900)

※送油管、ふる継手は別売です。

OTX-4707YV | 05B7D01



屋外据置形

本体寸法／H900×W590×D295(mm)

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

OTX-4707YSV

希望小売価格 ¥304,590 (税抜¥276,900)
 マルチリモコンは本体入付

オプション部材

排気カバーC53 0500655 ¥5,390 (税抜¥4,900)

※送油管、ふる継手は別売です。

ステンレス外装

OTX-4707YSV | 05B7E01



屋外据置形

本体寸法／H880×W280×D590(mm)

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

OTX-4717YV

希望小売価格 ¥281,160 (税抜¥255,600)
 マルチリモコンは本体入付

屋外用排気トップ Y-90A

0501531 ¥10,450 (税抜¥9,500)

合計価格 ¥291,610 (税抜¥265,100)

オプション部材

排気アダプターセットHVK-A

0503282 ¥4,620 (税抜¥4,200)

※排気延長する場合は排気アダプターセットHVK-Aを使用します。

※送油管は「屋外用排気トップY-90A」「排気アダプターセットHVK-A」には入付していませんので送油管φ8セット3M ¥3,520 (税抜¥3,200) 0501168 を手配してください。

【排気延長】7m3曲がり以内 排気筒径 φ106

※送油管、ふる継手は別売です。

屋外用排気
トップY-90A
は別売です。



OTX-4717YV | 05C2D01

屋外据置形

本体寸法／H880×W280×D590(mm)

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

OTX-4717YSV

希望小売価格 ¥298,760 (税抜¥271,600)
 マルチリモコンは本体入付

屋外用排気トップ Y-90A

0501531 ¥10,450 (税抜¥9,500)

合計価格 ¥309,210 (税抜¥281,100)

オプション部材

排気アダプターセットHVK-A

0503282 ¥4,620 (税抜¥4,200)

※排気延長する場合は排気アダプターセットHVK-Aを使用します。

※送油管は「屋外用排気トップY-90A」「排気アダプターセットHVK-A」には入付していませんので送油管φ8セット3M ¥3,520 (税抜¥3,200) 0501168 を手配してください。

【排気延長】7m3曲がり以内 排気筒径 φ106

※送油管、ふる継手は別売です。

屋外用排気
トップY-90A
は別売です。



ステンレス外装
OTX-4717YSV | 05C2E01



OTXシリーズをご使用についてのご注意<OTX-H4707MVシリーズは除く>

「ふる自動・ふる保温・ふる予約・追いだき・たし湯」機能を使用中、及び使用後しばらくの間は、リモコンの設定温度にかかわらず単水栓で給湯やシャワーをご使用になると熱い湯が出ますのでご注意ください。
 本製品はサーモ水栓と併せて使用することをおすすめします。

共通リモコン <表記以外のリモコンは使えません>

●マルチリモコン／本体入付



浴室リモコン RC-J113S



台所リモコン RC-7613M-A(T)

リモコン操作についてのご注意

「ふる保温」「追いだき」スイッチ操作は、給湯の温度設定が最高レベルの[7]に設定されていないと操作できません。かならずリモコンで給湯温度を[7]に設定してからお使いください。

高温注意サイン

リモコン給湯設定温度より貯湯温度が10℃以上高い場合（追いだき直後など）には、リモコンに高温注意サイン「H」を表示します。

共通必要別売部材

●浴室リモコン用

リモコンコードS 8A(2心) 0700075 ¥4,070 (税抜¥3,700)

●台所リモコン用

リモコンコードM 8A(2心) 0700166 ¥4,070 (税抜¥3,700)

循環アダプター-JX-F 0709084 ¥9,900 (税抜¥9,000)

共通オプション部材

入水金具保温材OTX

0500106 ¥2,420 (税抜¥2,200)

オイルタンクFT-92S

0500672 ¥47,300 (税抜¥43,000)

オイルタンクFT-201S

0506105 ¥75,240 (税抜¥68,400)

浴室用屋外カバーセット

0700757 ¥1,540 (税抜¥1,400)

浴室用屋外カバーセット厚壁用

0710207 ¥4,070 (税抜¥3,700)

送油管φ8セット3M

0501168 ¥3,520 (税抜¥3,200)

●混合水栓にて使用してください。単栓で使用されますと湯温が不安定になります。

●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手などに差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。

本カタログに記載しております全商品の価格は希望小売価格です。また税込価格(税抜価格)をそれぞれ記しております。

仕様表 P.79~

関連部材 P.84~

本体寸法図 P.106~

注意! 井戸水、地下水を給水したことにより発生した析出物(炭酸カルシウムなど)に起因する不具合は、保証期間内でも有料修理となります。

標準タイプ

4万キロ

給湯 ▶45.9kW(39,500kcal/h)
ふる ▶14.0kW(12,000kcal/h)

保温 追いだし 呼出 ヒーター 1F 給湯機対応

設計標準使用期間 **10年** 特定保守製品 点検お知らせ NOx

※ふる配管は左右どちらでも接続可能です。(F/FFタイプのみ)

屋内据置形

本体寸法/H880×W280×D520(mm)

減圧弁・安全弁必要/ステンレスパイプ仕様

OTX-4707F

FE 近接設置 ソーラー対応

希望小売価格 **¥269,500(税抜¥245,000)**
台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

オプション部材

減圧逆止弁0.8 0710320 **¥18,700(税抜¥17,000)**

安全弁SD-2012ZZ 0710322 **¥8,580(税抜¥7,800)**

φ106排気トップは入付です。

【排気延長】7m3曲がり以内 排気筒径 φ106

※ふる継手は別売です。

OTX-4707F | 05B7F01



屋内据置形

本体寸法/H880×W280×D520(mm)

減圧弁・安全弁内蔵/ステンレスパイプ仕様

OTX-4707FV

FE 近接設置

希望小売価格 **¥287,100(税抜¥261,000)**
台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

φ106排気トップは入付です。

【排気延長】7m3曲がり以内 排気筒径 φ106

※ふる継手は別売です。

OTX-4707FV | 05B8A01



屋内据置形

本体寸法/H880×W280×D520(mm)

減圧弁・安全弁必要/ステンレスパイプ仕様

OTX-4707FF

FF 近接設置 ソーラー対応

希望小売価格 **¥287,100(税抜¥261,000)**
台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

FF-101A薄形給排気筒セット

0500340 **¥23,980(税抜¥21,800)**

合計価格 **¥311,080(税抜¥282,800)**

オプション部材

減圧逆止弁0.8 0710320 **¥18,700(税抜¥17,000)**

安全弁SD-2012ZZ 0710322 **¥8,580(税抜¥7,800)**

【給排気延長】3m3曲がり以内

給気筒径 φ80

OTX-4707FF | 05B8B01

※ふる継手は別売です。

排気筒径 φ80



標準タイプ

3万キロ

給湯 ▶37.6kW(32,400kcal/h)
ふる ▶14.0kW(12,000kcal/h)

保温 追いだし 呼出 ヒーター 1F 給湯機対応

設計標準使用期間 **10年** 特定保守製品 点検お知らせ NOx

屋外据置形

本体寸法/H900×W590×D295(mm)

減圧弁・安全弁必要/ステンレスパイプ仕様

OTX-3707Y

ソーラー対応

希望小売価格 **¥251,900(税抜¥229,000)**
マルチリモコンは本体入付

オプション部材

排気カバーC53 0500655 **¥5,390(税抜¥4,900)**

減圧逆止弁0.8 0710320 **¥18,700(税抜¥17,000)**

安全弁SD-2012ZZ 0710322 **¥8,580(税抜¥7,800)**

※送油管、ふる継手は別売です。

OTX-3707Y | 05C0D01



屋外据置形

本体寸法/H900×W590×D295(mm)

減圧弁・安全弁必要/ステンレスパイプ仕様

OTX-3707YS

ソーラー対応

希望小売価格 **¥269,500(税抜¥245,000)**
マルチリモコンは本体入付

オプション部材

排気カバーC53 0500655 **¥5,390(税抜¥4,900)**

減圧逆止弁0.8 0710320 **¥18,700(税抜¥17,000)**

安全弁SD-2012ZZ 0710322 **¥8,580(税抜¥7,800)**

※送油管、ふる継手は別売です。

ステンレス外装
OTX-3707YS | 05C0E01



屋外据置形

本体寸法/H900×W590×D295(mm)

減圧弁・安全弁内蔵/ステンレスパイプ仕様

OTX-3707YV

希望小売価格 **¥269,500(税抜¥245,000)**
マルチリモコンは本体入付

オプション部材

排気カバーC53 0500655 **¥5,390(税抜¥4,900)**

※送油管、ふる継手は別売です。

OTX-3707YV | 05C1A01



注意 OTXシリーズをご使用についての注意<OTX-H4707MVシリーズは除く>
「ふる自動・ふる保温・ふる予約・追いだし・たし湯」機能を使用中、及び使用後しばらくの間は、リモコンの設定温度にかかわらず単水栓で給湯やシャワーをご使用になると熱いお湯が出ますのでご注意ください。本製品はサーモ水栓と併せて使用することをおすすめします。

共通リモコン <表記以外のリモコンは使えません。>

●マルチリモコン/本体入付

音声ガイド



浴室リモコン RC-J113S



台所リモコン RC-7613M-A(T)

<屋内タイプは本体脱着式>
台所リモコンを取り外して使用する場合は別途リモコンコードが必要です。

リモコン操作についての注意

「ふる保温」「追いだし」スイッチ操作は、給湯の温度設定が最高レベルの[7]に設定されていないと操作できません。かならずリモコンで給湯温度を[7]に設定してからお使いください。

高温注意サイン

リモコン給湯設定温度より貯湯温度が10℃以上高い場合(追いだし直後など)には、リモコンに高温注意サイン「H」を表示します。

共通必要別売部材

- 浴室リモコン用
リモコンコードS 8A(2心) 0700075 **¥4,070(税抜¥3,700)**
- 台所リモコン用(屋内タイプの台所リモコンを取り外して使用する場合に必要)
リモコンコードM 8A(2心) 0700166 **¥4,070(税抜¥3,700)**
- 循環アダプター-JX-F 0709084 **¥9,900(税抜¥9,000)**

共通オプション部材

- | | | |
|----------------|---------|---------------------------|
| 入水金具保温材OTX | 0500106 | ¥2,420(税抜¥2,200) |
| オイルタンクFT-92S | 0500672 | ¥47,300(税抜¥43,000) |
| オイルタンクFT-201S | 0506105 | ¥75,240(税抜¥68,400) |
| 浴室用屋外カバーセット | 0700757 | ¥1,540(税抜¥1,400) |
| 浴室用屋外カバーセット厚壁用 | 0710207 | ¥4,070(税抜¥3,700) |
| 送油管φ8セット3M | 0501168 | ¥3,520(税抜¥3,200) |

【注意】井戸水、地下水を給水したことにより発生した析出物（炭酸カルシウムなど）に起因する不具合は、保証期間内でも有料修理となります。

標準タイプ

3万キロ

給湯 ▶ 37.6kW (32,400kcal/h)
ふる ▶ 14.0kW (12,000kcal/h)

保温 追いだし 呼出 ヒーター 1F 給湯機対応

設計標準使用期間 10年 特定保証 点検お知らせ 低NOx

※ふる配管は左右どちらでも接続可能です。（3707YSVは不可）

屋外据置形 本体寸法／H900×W590×D295(mm)

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

OTX-3707YSV

希望小売価格 ¥287,100 (税抜¥261,000)
マルチリモコンは本体入付

オプション部材

排気カバーC53 0500655 ¥5,390 (税抜¥4,900)

※送油管、ふる継手は別売です。

ステンレス外装
OTX-3707YSV 05C1B01



屋外据置形 本体寸法／H880×W280×D590(mm)

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

OTX-3717YV

希望小売価格 ¥263,670 (税抜¥239,700)
マルチリモコンは本体入付

屋外用排気トップ Y-90A 0501531 ¥10,450 (税抜¥9,500)

合計価格 ¥274,120 (税抜¥249,200)

オプション部材

排気アダプターセットHVK-A 0503282 ¥4,620 (税抜¥4,200)

※排気延長する場合は排気アダプターセットHVK-Aを使用します。
※送油管は「屋外用排気トップY-90A」「排気アダプターセットHVK-A」には入付しておりませんので送油管φ8セット3M ¥3,520 (税抜¥3,200) 0501168を手配してください。

【排気延長】7m3曲がり以内 排気筒径 φ106

※送油管、ふる継手は別売です。

OTX-3717YV 05C3B01



屋外据置形 本体寸法／H880×W280×D590(mm)

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

OTX-3717YSV

希望小売価格 ¥281,160 (税抜¥255,600)
マルチリモコンは本体入付

屋外用排気トップ Y-90A 0501531 ¥10,450 (税抜¥9,500)

合計価格 ¥291,610 (税抜¥265,100)

オプション部材

排気アダプターセットHVK-A 0503282 ¥4,620 (税抜¥4,200)

※排気延長する場合は排気アダプターセットHVK-Aを使用します。
※送油管は「屋外用排気トップY-90A」「排気アダプターセットHVK-A」には入付しておりませんので送油管φ8セット3M ¥3,520 (税抜¥3,200) 0501168を手配してください。

【排気延長】7m3曲がり以内 排気筒径 φ106

※送油管、ふる継手は別売です。

ステンレス外装
OTX-3717YSV 05C3C01



屋内据置形 本体寸法／H880×W280×D520(mm)

減圧弁・安全弁必要／ステンレスパイプ仕様

OTX-3707F

希望小売価格 ¥251,900 (税抜¥229,000)
台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

オプション部材

減圧逆止弁0.8 0710320 ¥18,700 (税抜¥17,000)

安全弁SD-2012ZZ 0710322 ¥8,580 (税抜¥7,800)

φ106排気トップは入付です。

【排気延長】7m3曲がり以内 排気筒径 φ106

※ふる継手は別売です。

OTX-3707F 05C1C01



屋内据置形 本体寸法／H880×W280×D520(mm)

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

OTX-3707FV

希望小売価格 ¥269,500 (税抜¥245,000)
台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

φ106排気トップは入付です。

【排気延長】7m3曲がり以内 排気筒径 φ106

※ふる継手は別売です。

OTX-3707FV 05C1D01



屋内据置形 本体寸法／H880×W280×D520(mm)

減圧弁・安全弁必要／ステンレスパイプ仕様

OTX-3707FF

希望小売価格 ¥269,500 (税抜¥245,000)
台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

FF-101A薄形給排気筒セット
0500340 ¥23,980 (税抜¥21,800)

合計価格 ¥293,480 (税抜¥266,800)

オプション部材

減圧逆止弁0.8 0710320 ¥18,700 (税抜¥17,000)

安全弁SD-2012ZZ 0710322 ¥8,580 (税抜¥7,800)

【給排気延長】3m3曲がり以内

給気筒径 φ80

排気筒径 φ80

※ふる継手は別売です。

OTX-3707FF 05C1F01



注意 OTXシリーズをご使用についてのご注意<OTX-H4707MVシリーズは除く>

「ふる自動・ふる保温・ふる予約・追いだし・たし湯」機能を使用中、及び使用後しばらくの間は、リモコンの設定温度にかかわらず単水栓で給湯やシャワーをご使用になると熱いお湯が出ますのでご注意ください。本製品はサーモ水栓と併せて使用することをおすすめします。

共通リモコン <表記以外のリモコンは使えません。>

●マルチリモコン／本体入付



浴室リモコン RC-J113S



台所リモコン RC-7613M-A(T)

<屋内タイプは本体脱着式>
台所リモコンを取り外して使用する場合は別途リモコンコードが必要です。

リモコン操作についてのご注意

「ふる保温」「追いだし」スイッチ操作は、給湯の温度設定が最高レベルの「7」に設定されていないと操作できません。かならずリモコンで給湯温度を「7」に設定してからお使いください。

高温注意サイン

リモコン給湯設定温度より貯湯温度が10℃以上高い場合（追いだし直後など）には、リモコンに高温注意サイン「H」を表示します。

共通必要別売部材

- 浴室リモコン用
リモコンコードS 8A(2心) 0700075 ¥4,070 (税抜¥3,700)
- 台所リモコン用（屋内タイプの台所リモコンを取り外して使用する場合に必要）
リモコンコードM 8A(2心) 0700166 ¥4,070 (税抜¥3,700)
- 循環アダプター-JX-F 0709084 ¥9,900 (税抜¥9,000)

共通オプション部材

- 入水金具保温材OTX 0500106 ¥2,420 (税抜¥2,200)
- オイルタンクFT-92S 0500672 ¥47,300 (税抜¥43,000)
- オイルタンクFT-201S 0506105 ¥75,240 (税抜¥68,400)
- 浴室用屋外カバーセット 0700757 ¥1,540 (税抜¥1,400)
- 浴室用屋外カバーセット厚壁用 0710207 ¥4,070 (税抜¥3,700)
- 送油管φ8セット3M 0501168 ¥3,520 (税抜¥3,200)

●混合水栓にて使用してください。単栓で使用されますと湯温が不安定になります。

●太陽熱温水器対応商品は水圧が低い場合、能力を十分に発揮しない事があります。

●ご購入・お取り替えの際には、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。

本カタログに記載しております全商品の価格は希望小売価格です。また税込価格(税抜価格)をそれぞれ記しております。

仕様表 P.79~ 関連部材 P.84~ 本体寸法図 P.106~

標準タイプ

3万キロ

給湯 ▶ 37.6kW (32,400kcal/h)
ふる ▶ 14.0kW (12,000kcal/h)

保温 追いだき 呼出 ヒーター 1F 給湯機対応 ソーラー対応

設計標準
使用期間 10年特定
保守製品点検
お知らせ

低NOx

ふる配管をステンレス化!

井戸水[※]でも
追いだきが可能!

※ふる配管は左右どちらでも接続可能です。(3707YS-SLPは不可)

屋外据置形

本体寸法/H900×W590×D295(mm)

減圧弁・安全弁必要/ステンレスパイプ仕様

OTX-3707YS-SLP

希望小売価格¥290,620(税抜¥264,200)

マルチリモコンは本体入付

オプション部材

排気カバーC53 0500655 ¥5,390(税抜¥4,900)



※送油管、ふる継手は別売です。

ステンレス外装

OTX-3707YS-SLP 05C0F01

屋外据置形

本体寸法/H880×W280×D590(mm)

減圧弁・安全弁必要/ステンレスパイプ仕様

OTX-3717YS-SLP

希望小売価格¥284,790(税抜¥258,900)

マルチリモコンは本体入付

屋外用排気トップ Y-90A

0501531 ¥10,450(税抜¥9,500)

合計価格¥295,240(税抜¥268,400)

オプション部材

排気アダプターセットHVK-A

0503282 ¥4,620(税抜¥4,200)

※排気延長する場合は排気アダプターセットHVK-Aを使用します。
※送油管は「屋外用排気トップY-90A」「排気アダプターセットHVK-A」には
入付していませんので送油管φ8セット3M ¥3,520(税抜¥3,200)
0501168 を手配してください。

ステンレス外装

【排気延長】7m3曲がり以内 排気筒径 φ106

OTX-3717YS-SLP 05C3D01

※送油管、ふる継手は別売です。

屋外用排気
トップY-90A
は別売です。

屋内据置形

本体寸法/H880×W280×D520(mm)

減圧弁・安全弁必要/ステンレスパイプ仕様

OTX-3707F-SLP

FE 近接設置

希望小売価格¥273,020(税抜¥248,200)

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

φ106排気トップは入付です。

【排気延長】7m3曲がり以内

排気筒径 φ106



※ふる継手は別売です。

OTX-3707F-SLP 05C1E01

屋内据置形

本体寸法/H880×W280×D520(mm)

減圧弁・安全弁必要/ステンレスパイプ仕様

OTX-3707FF-SLP

FF 近接設置

希望小売価格¥290,620(税抜¥264,200)

台所リモコンは本体脱着式、浴室リモコンは本体入付

FF-101A 薄形給排気筒セット

0500340 ¥23,980(税抜¥21,800)

合計価格¥314,600(税抜¥286,000)

【給排気延長】3m3曲がり以内

給気筒径 φ80

排気筒径 φ80



※ふる継手は別売です。

OTX-3707FF-SLP 05C2A01

井戸水でも追いだきが可能!

注意!

※井戸水、地下水を給水したことにより発生した析出物(炭酸カルシウムなど)に起因する不具合は、保証期間内でも有料修理となります。

オールステンレス品(外装以外)

給水・給湯配管、缶体炉底板に加え、ふる配管もステンレス化。



循環アダプターはJX-SSをご使用いただけますが、追いだき配管には腐食に強い樹脂管(PE管)と循環アダプターJX-JSのご使用をおすすめします。

注意 OTXシリーズをご使用についてのご注意<OTX-H4707MVシリーズは除く>

「ふる自動・ふる保温・ふる予約・追いだき・たし湯」機能を使用中、及び使用後しばらくの間は、リモコンの設定温度にかかわらず単水栓で給湯やシャワーをご使用になると熱いお湯が出ますのでご注意ください。本製品はサーモ水栓と併せて使用することをおすすめします。

共通リモコン <表記以外のリモコンは使えません。>

●マルチリモコン/本体入付

音声ガイド



浴室リモコン RC-J113S

+



台所リモコン RC-7613M-A (T)

<屋内タイプは本体脱着式>
台所リモコンを取り外して使用する場合は別途リモコンコードが必要です。

リモコン操作についてのご注意

「ふる保温」「追いだき」スイッチ操作は、給湯の温度設定が最高レベルの[7]に設定されていないと操作できません。かならずリモコンで給湯温度を[7]に設定してからお使いください。

高温注意サイン

リモコン給湯設定温度より貯湯温度が10℃以上高い場合(追いだき直後など)には、リモコンに高温注意サイン「H」を表示します。

共通必要別売部材

●浴室リモコン用

リモコンコードS 8A(2心) 0700075 ¥4,070(税抜¥3,700)

●台所リモコン用(屋内タイプの台所リモコンを取り外して使用する場合に必要)

リモコンコードM 8A(2心) 0700166 ¥4,070(税抜¥3,700)

循環アダプターJX-F 0709084 ¥9,900(税抜¥9,000)

共通オプション部材

入水金具保温材OTX

0500106 ¥2,420(税抜¥2,200)

オイルタンクFT-92S

0500672 ¥47,300(税抜¥43,000)

オイルタンクFT-201S

0506105 ¥75,240(税抜¥68,400)

浴室用屋外カバーセット

0700757 ¥1,540(税抜¥1,400)

浴室用屋外カバーセット厚壁用

0710207 ¥4,070(税抜¥3,700)

送油管φ8セット3M

0501168 ¥3,520(税抜¥3,200)