

【注意】井戸水、地下水を給水したことにより発生した析出物（炭酸カルシウムなど）に起因する不具合は、保証期間内でも有料修理となります。

標準タイプ
(お知らせなし)

ヒーター
給湯検知
対応

4万キロ 給湯 ▶ 45.0kW (38,700kcal/h)

設計標準
使用期間 **10年**

特定
保守製品

低NO_x

屋外据置形 本体寸法／H900×W590×D295(mm)

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

OX-4706YV

希望小売価格 **¥238,040 (税抜¥216,400)**
台所リモコンは本体入付

オプション部材

入水金具保温材OTX 0500106 **¥2,420 (税抜¥2,200)**

※送油管は別売です。



OX-4706YV | 059EB01

屋外据置形 本体寸法／H900×W590×D295(mm)

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

OX-4706YSV

希望小売価格 **¥257,510 (税抜¥234,100)**
台所リモコンは本体入付

オプション部材

入水金具保温材OTX 0500106 **¥2,420 (税抜¥2,200)**

※送油管は別売です。



ステンレス外装

OX-4706YSV | 059ED01

屋外据置形 本体寸法／H900×W590×D295(mm)

減圧弁・安全弁必要／ステンレスパイプ仕様

OX-4706YS

希望小売価格 **¥238,040 (税抜¥216,400)**
台所リモコンは本体入付

オプション部材

減圧逆止弁0.8 0710320 **¥18,700 (税抜¥17,000)**

安全弁SD-2012ZZ 0710322 **¥8,580 (税抜¥7,800)**

※送油管は別売です。

ソーラー
対応



ステンレス外装

OX-4706YS | 05A1F01

共通リモコン <表記以外のリモコンは使えません。>

●台所リモコン／本体入付



RC-7616M-A(T)

高温注意サイン

リモコン給湯設定温度より貯湯温度が10℃以上高い場合には、
リモコンに高温注意サイン「H」を表示します。

共通必要別売部材

●台所リモコン用

リモコンコード **M 8A(2心)** 0700166 **¥4,070 (税抜¥3,700)**

共通オプション部材

排気カバー **C53** 0500655 **¥5,390 (税抜¥4,900)**

オイルタンク **FT-92S** 0500672 **¥47,300 (税抜¥43,000)**

オイルタンク **FT-201S** 0506105 **¥75,240 (税抜¥68,400)**

送油管φ8セット **3M** 0501168 **¥3,520 (税抜¥3,200)**

注意! 井戸水、地下水を給水したことにより発生した析出物(炭酸カルシウムなど)に起因する不具合は、保証期間内でも有料修理となります。

標準タイプ (お知らせなし)

4万キロ 給湯 ▶45.0kW(38,700kcal/h)

給湯機
対応

注意!
凍結防止は低温運転により
行ってください。

設計標準
使用期間 10年 特定
低NOx
低NOx

屋外据置形 本体寸法/H880×W280×D520(mm)

減圧弁・安全弁必要/ステンレスパイプ仕様

OX-4716YS

希望小売価格 ¥231,550 (税抜¥210,500)

台所リモコンは本体脱着式

屋外用排気トップ Y-90A 0501531 ¥10,450 (税抜¥9,500)

合計価格 ¥242,000 (税抜¥220,000)

オプション部材

減圧逆止弁0.8 0710320 ¥18,700 (税抜¥17,000)

安全弁SD-2012ZZ 0710322 ¥8,580 (税抜¥7,800)

排気アダプターセットHVK-A 0503282 ¥4,620 (税抜¥4,200)

※排気延長する場合は排気アダプターセットHVK-Aを使用します。

※送油管は「屋外用排気トップY-90A」「排気アダプターセットHVK-A」には
入付していませんので送油管φ8セット3M ¥3,520 (税抜¥3,200)
0501168 を手配してください。

※送油管は別売です。

【排気延長】7m3曲がり以内 排気筒径 φ106

OX-4716YS 05A2E01

ステンレス外装

屋外用排気
トップY-90A
は別売です。



屋外据置形 本体寸法/H880×W280×D520(mm)

減圧弁・安全弁内蔵/ステンレスパイプ仕様

OX-4716YSV

希望小売価格 ¥251,130 (税抜¥228,300)

台所リモコンは本体脱着式

屋外用排気トップ Y-90A 0501531 ¥10,450 (税抜¥9,500)

合計価格 ¥261,580 (税抜¥237,800)

オプション部材

入水金具保温材OTX 0500106 ¥2,420 (税抜¥2,200)

排気アダプターセットHVK-A 0503282 ¥4,620 (税抜¥4,200)

※排気延長する場合は排気アダプターセットHVK-Aを使用します。

※送油管は「屋外用排気トップY-90A」「排気アダプターセットHVK-A」には
入付していませんので送油管φ8セット3M ¥3,520 (税抜¥3,200)
0501168 を手配してください。

※送油管は別売です。

【排気延長】7m3曲がり以内 排気筒径 φ106

OX-4716YSV 05A2F01

ステンレス外装



屋内据置形 本体寸法/H880×W280×D520(mm)

減圧弁・安全弁必要/ステンレスパイプ仕様

OX-4716F

希望小売価格 ¥211,970 (税抜¥192,700)

台所リモコンは本体脱着式

オプション部材

減圧逆止弁0.8 0710320 ¥18,700 (税抜¥17,000)

安全弁SD-2012ZZ 0710322 ¥8,580 (税抜¥7,800)

φ106排気トップは入付です。

【排気延長】7m3曲がり以内 排気筒径 φ106

OX-4716F 05A3A01



標準タイプ (お知らせなし)

4万キロ 給湯 ▶45.0kW(38,700kcal/h)

給湯機
対応

設計標準
使用期間 10年 特定
低NOx
低NOx

屋内据置形 本体寸法/H880×W280×D520(mm)

減圧弁・安全弁必要/ステンレスパイプ仕様

OX-4706F

希望小売価格 ¥218,570 (税抜¥198,700)

台所リモコンは本体脱着式

オプション部材

減圧逆止弁0.8 0710320 ¥18,700 (税抜¥17,000)

安全弁SD-2012ZZ 0710322 ¥8,580 (税抜¥7,800)

φ106排気トップは入付です。

【排気延長】7m3曲がり以内 排気筒径 φ106

OX-4706F 05A2C01



屋内据置形 本体寸法/H880×W280×D520(mm)

減圧弁・安全弁内蔵/ステンレスパイプ仕様

OX-4706FV

希望小売価格 ¥238,040 (税抜¥216,400)

台所リモコンは本体脱着式

オプション部材

入水金具保温材OTX 0500106 ¥2,420 (税抜¥2,200)

φ106排気トップは入付です。

【排気延長】7m3曲がり以内 排気筒径 φ106

OX-4706FV 05A2B01



屋内据置形 本体寸法/H880×W280×D520(mm)

減圧弁・安全弁必要/ステンレスパイプ仕様

OX-4706FF

希望小売価格 ¥225,060 (税抜¥204,600)

台所リモコンは本体脱着式

FF-101A 薄形給排気筒セット

0500340 ¥23,980 (税抜¥21,800)

合計価格 ¥249,040 (税抜¥226,400)

オプション部材

減圧逆止弁0.8 0710320 ¥18,700 (税抜¥17,000)

安全弁SD-2012ZZ 0710322 ¥8,580 (税抜¥7,800)

【給排気延長】3m3曲がり以内

給気筒径 φ80 排気筒径 φ80

OX-4706FF 05A2D01



共通リモコン <表記以外のリモコンは使えません。>

●OX-4716シリーズ用

台所リモコン/本体脱着式



RC-7615M-A(T)
台所リモコンを取り外して使
用する場合は別途リモコンコ
ードが必要です。

●OX-4706シリーズ用

台所リモコン/本体脱着式



RC-7616M-A(T)
台所リモコンを取り外して使
用する場合は別途リモコンコ
ードが必要です。

高温注意サイン

リモコン給湯設定温度より貯湯温度が10℃以上高い場合には、
リモコンに高温注意サイン「H」を表示します。

共通必要別売部材

●台所リモコン用(台所リモコンを取り外して使用する場合に必要)

リモコンコードM 8A(2心) 0700166 ¥4,070 (税抜¥3,700)

共通オプション部材

オイルタンクFT-92S 0500672 ¥47,300 (税抜¥43,000)

オイルタンクFT-201S 0506105 ¥75,240 (税抜¥68,400)

送油管φ8セット3M 0501168 ¥3,520 (税抜¥3,200)

●混合水栓にて使用してください。単栓で使用されますと湯温が不安定になります。

●太陽熱温水器対応商品は水圧が低い場合、能力を十分に発揮しない事があります。

●ご購入・お取り替えに際しては、施工条件や水道圧などにより能力または使い勝手には差が生じる事があります。くわしくは販売店または弊社までご相談ください。

本カタログに記載しております全商品の価格は希望小売価格です。また税込価格(税抜価格)をそれぞれ記しております。

仕様表 P.79~

関連部材 P.84~

本体寸法図 P.106~

【注意】井戸水、地下水を給水したことにより発生した析出物（炭酸カルシウムなど）に起因する不具合は、保証期間内でも有料修理となります。

標準タイプ
(お知らせなし)

ヒーター

給油検知
対応

3万キロ

給湯 ▶ 37.8kW (32,500kcal/h)

設計標準
使用期間 10年特定
保守製品

低NOx

屋外据置形 本体寸法／H900×W590×D295(mm)

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

OX-3706YV

希望小売価格 ¥218,570 (税抜¥198,700)

台所リモコンは本体入付



オプション部材

入水金具保温材OTX 0500106 ¥2,420 (税抜¥2,200)

※送油管は別売です。

OX-3706YV | 05A3F01

屋外据置形 本体寸法／H900×W590×D295(mm)

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

OX-3706YSV

希望小売価格 ¥238,040 (税抜¥216,400)

台所リモコンは本体入付



オプション部材

入水金具保温材OTX 0500106 ¥2,420 (税抜¥2,200)

※送油管は別売です。

ステンレス外装

OX-3706YSV | 05A4A01

屋外据置形 本体寸法／H900×W590×D295(mm)

減圧弁・安全弁必要／ステンレスパイプ仕様

OX-3706YS

希望小売価格 ¥218,570 (税抜¥198,700)

台所リモコンは本体入付

ソーラー
対応

オプション部材

減圧逆止弁0.8 0710320 ¥18,700 (税抜¥17,000)

安全弁SD-2012ZZ 0710322 ¥8,580 (税抜¥7,800)

※送油管は別売です。

ステンレス外装

OX-3706YS | 05A4B01

共通リモコン <表記以外のリモコンは使えません。>

●台所リモコン／本体入付



RC-7616M-A(T)

高温注意サイン

リモコン給湯設定温度より貯湯温度が10℃以上高い場合には、リモコンに高温注意サイン「H」を表示します。

共通必要別売部材

●台所リモコン用

リモコンコードM 8A(2心) 0700166 ¥4,070 (税抜¥3,700)

共通オプション部材

排気カバーC53

0500655 ¥5,390 (税抜¥4,900)

オイルタンクFT-92S

0500672 ¥47,300 (税抜¥43,000)

オイルタンクFT-201S

0506105 ¥75,240 (税抜¥68,400)

送油管φ8セット3M

0501168 ¥3,520 (税抜¥3,200)

【注意】井戸水、地下水を給水したことにより発生した析出物(炭酸カルシウムなど)に起因する不具合は、保証期間内でも有料修理となります。

標準タイプ
(お知らせなし)

3万キロ

給湯▶37.8kW(32,500kcal/h)

給湯機
対応

【注意】
凍結防止は低温運転に
より行ってください。

設計標準
使用期間10年

特定
保証制度

低NOx

標準タイプ
(お知らせなし)

3万キロ

給湯▶37.8kW(32,500kcal/h)

ヒーター
近接
設置
給湯機
対応

設計標準
使用期間10年

特定
保証制度

低NOx

屋外据置形

本体寸法／H880×W280×D520(mm)

減圧弁・安全弁必要／ステンレスパイプ仕様

OX-3716YS

希望小売価格 ¥211,970 (税抜¥192,700)

台所リモコンは本体脱着式

屋外用排気トップ Y-90A
0501531 ¥10,450 (税抜¥9,500)

合計価格 ¥222,420 (税抜¥202,200)

オプション部材
排気アダプターセットHVK-A
0503282 ¥4,620 (税抜¥4,200)

減圧逆止弁0.8 0710320 ¥18,700 (税抜¥17,000)

安全弁SD-2012ZZ 0710322 ¥8,580 (税抜¥7,800)

※排気延長する場合は排気アダプターセットHVK-Aを使用します。

※送油管は「屋外用排気トップY-90A」「排気アダプターセットHVK-A」には
入付していませんので送油管φ8セット3M ¥3,520 (税抜¥3,200)
0501168 を手配してください。

※送油管は別売です。

【排気延長】7m3曲がり以内 排気筒径 φ106

屋外用排気
トップY-90A
は別売です。

ステンレス外装

屋外据置形

本体寸法／H880×W280×D520(mm)

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

OX-3716YSV

希望小売価格 ¥231,550 (税抜¥210,500)

台所リモコンは本体脱着式

屋外用排気トップ Y-90A
0501531 ¥10,450 (税抜¥9,500)

合計価格 ¥242,000 (税抜¥220,000)

オプション部材
排気アダプターセットHVK-A
0503282 ¥4,620 (税抜¥4,200)

入水金具保温材OTX 0500106 ¥2,420 (税抜¥2,200)

※排気延長する場合は排気アダプターセットHVK-Aを使用します。

※送油管は「屋外用排気トップY-90A」「排気アダプターセットHVK-A」には
入付していませんので送油管φ8セット3M ¥3,520 (税抜¥3,200)
0501168 を手配してください。

※送油管は別売です。

【排気延長】7m3曲がり以内 排気筒径 φ106

屋外用排気
トップY-90A
は別売です。

ステンレス外装

屋内据置形

本体寸法／H880×W280×D520(mm)

減圧弁・安全弁必要／ステンレスパイプ仕様

OX-3706F

希望小売価格 ¥199,100 (税抜¥181,000)

台所リモコンは本体脱着式

オプション部材
減圧逆止弁0.8 0710320 ¥18,700 (税抜¥17,000)

安全弁SD-2012ZZ 0710322 ¥8,580 (税抜¥7,800)

φ106排気トップは入付です。

【排気延長】7m3曲がり以内 排気筒径 φ106

FE

ソーラー
対応

OX-3706F

05A4E01

屋内据置形

本体寸法／H880×W280×D520(mm)

減圧弁・安全弁内蔵／ステンレスパイプ仕様

OX-3706FV

希望小売価格 ¥218,570 (税抜¥198,700)

台所リモコンは本体脱着式

オプション部材
入水金具保温材OTX 0500106 ¥2,420 (税抜¥2,200)

φ106排気トップは入付です。

【排気延長】7m3曲がり以内 排気筒径 φ106

FE

OX-3706FV

05A4D01

屋内据置形

本体寸法／H880×W280×D520(mm)

減圧弁・安全弁必要／ステンレスパイプ仕様

OX-3706FF

希望小売価格 ¥205,590 (税抜¥186,900)

台所リモコンは本体脱着式

FF-101A薄形給排気筒セット
0500340 ¥23,980 (税抜¥21,800)

合計価格 ¥229,570 (税抜¥208,700)

オプション部材
減圧逆止弁0.8 0710320 ¥18,700 (税抜¥17,000)

安全弁SD-2012ZZ 0710322 ¥8,580 (税抜¥7,800)

【給排気延長】3m3曲がり以内 給気筒径 φ80
排気筒径 φ80

FF

ソーラー
対応

OX-3706FF

05A4F01

共通リモコン <表記以外のリモコンは使えません。>

●OX-3716シリーズ用
台所リモコン／本体脱着式

RC-7615M-A(T)

台所リモコンを取り外して使
用する場合は別途リモコンコ
ードが必要です。

●OX-3706シリーズ用
台所リモコン／本体脱着式

RC-7616M-A(T)

台所リモコンを取り外して使
用する場合は別途リモコンコ
ードが必要です。

高温注意サイン
リモコン給湯設定温度より貯湯温度が10℃以上高い場合には、
リモコンに高温注意サイン「H」を表示します。

共通必要別売部材

●台所リモコン用(台所リモコンを取り外して使用する場合に必要)
リモコンコードM 8A(2心) 0700166 ¥4,070 (税抜¥3,700)

共通オプション部材

オイルタンクFT-92S 0500672 ¥47,300 (税抜¥43,000)

オイルタンクFT-201S 0506105 ¥75,240 (税抜¥68,400)

送油管φ8セット3M 0501168 ¥3,520 (税抜¥3,200)